



Presentazione

Gamma Prodotto	PS6000
Tipo Prodotto	Schede di ingresso/ uscita digitali
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	Mini PCIe con 1 morsetto a vite
Tensione di ingresso	0...3 V CC 10...30 V CC
Corrente di ingresso	2,97 MA a 10 V DC 6,35 MA a 20 V DC
Tensione di uscita	5...30 V CC
Compatibilità Gamma	PS6000

Ambiente

Temperatura Ambiente	0...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-30...70 °C
Umidità relativa	5...95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,0 Cm
Confezione 1: larghezza	19,0 Cm
Confezione 1: profondità	28,0 Cm
Peso imballo (Kg)	1200,0 G

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	24 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**