



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : DIC 19, 2024

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Tipo Prodotto	Interruttore modulare
Gamma Prodotto	QOU
Tipo interruttore	Standard
Applicazione interruttore	HACR rated

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	80 A
Numero di poli	1P
Corrente di cortocircuito	10 KA
Potere di interruzione	10 KA a 120/240 V CA 10 KA a 120 V CA
Collegamento elettrico	Scanalato box lugs, lato linea Scanalato box lugs, lato carico
Tensione nominale di impiego [Ue]	120/240 V CA 120 V CA 60 V DC
Installazione	Unità di montaggio
Calibro AWG	AWG 12...AWG 2/0 alluminio/rame
Altezza	113,03 Mm
Larghezza	19,05 Mm
Profondità	74,93 Mm
Coppia di serraggio	5,08 Nm (AWG 12...AWG 2/0)

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL listed / CSA[RETURN]CSA[RETURN]IEC
-------------------------	---------------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,6 Cm
Confezione 1: larghezza	7,9 Cm
Confezione 1: profondità	11,7 Cm
Peso imballo (Kg)	218 G

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Fine commercializzazione**