



Presentazione

Tipo Prodotto	Interruttore modulare
Gamma Prodotto	QOU
Tipo interruttore	Standard
Applicazione interruttore	HACR rated
Tipo Di Imballo	Bulk

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	45 A
Collegamento elettrico	Scanalato box lugs, lato linea Scanalato box lugs, lato carico
Tensione nominale di impiego [Ue]	120/240 V CA 120 V CA 48 V DC
Installazione	Unità di montaggio
Calibro AWG	AWG 14...AWG 2 alluminio/rame
Altezza	102,87 Mm
Larghezza	38,1 Mm
Profondità	74,93 Mm
Coppia di serraggio	5,08 Nm (AWG 14...AWG 2)

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CSA[RETURN]IEC[RETURN]UL listed / CSA
-------------------------	---------------------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,81 Cm
Confezione 1: larghezza	7,62 Cm
Confezione 1: profondità	10,16 Cm
Peso imballo (Kg)	335,658 G

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**