



Presentazione

Gamma	Resi9
Nome Prodotto	"Resi9 RCBO"
Tipo Prodotto	Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO)
Numero di poli	1P + N
Posizione neutro	Sinistra
Numero di poli protetti	1
Corrente nominale [In]	10 A
Tipo di rete	CA
Tecnologia sganciatore	Magnetotermico
Codice curva	C
Sensibilità differenziale	30 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tipo di protezione differenziale	Tipo F-SI
Potere di interruzione	4500 A conforme a CEI EN 61009-2-1 CA 50 Hz
Marchi qualità	IMQ

Caratteristiche tecniche

Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione nominale di esercizio [ue]	230 V CA 50 Hz
Limite di sgancio magnetico	5...10 x In
Tecnologia differenziale	Indipendente dalla tensione
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	400 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 KV
Corrente di picco	3000 A
Segnalazione posizione contatti	SI
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo del collegamento	9 Mm tra fase e neutro
Passo 9 mm	4
Altezza	82 Mm
Larghezza	36 Mm
Profondità	70,5 Mm

Peso Netto	186 G
Colore	Bianco
Durata meccanica	20000 Cicli
Durata elettrica	7500 Cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm ² - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm ² - flessibile Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm ² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	13 Mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio	2 Nm parte superiore o inferiore
Protezione differenziale	Integrato

Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI EN 61009-2-1 CEI EN 61009-1
Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Temperatura Ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,500 Cm
Confezione 1: larghezza	3,600 Cm
Confezione 1: profondità	7,500 Cm
Peso imballo (Kg)	210,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	13,041 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	47
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	19 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	1.6209467826096038
Impronta di carbonio della produzione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.032506849354633965
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.06603935857108997
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	16.695302325581398
Impronta di carbonio dell'uso	17 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.5494505352385425
Impronta di carbonio di fine vita	0.5 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	19
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH

Numero SCIP	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	-------------------------