



Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo Prodotto	Sistema antifulmine
Nome Dispositivo	"Resi9 Quick PF"
Numero di poli	1P + N
Segnalazione remota	Senza
Tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Sistema di messa a terra	TN TT

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"Tipo2"
Tecn. limitatore sovratensioni	MOV + GDT
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V +/- 10 % CA 50/60 Hz
Corrente di scarica nominale	Modo differenziale: 5 kA (L/N) Modo comune: 10 kA (N/PE)
Massima corrente di scarica	Modo comune: 10 kA N/PE Modo differenziale: 10 kA L/N
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	Modo comune: 275 V N/PE Modo differenziale: 275 V L/N
Tempo di risposta	<= 25 ns
Livello protezione tensione [Up]	Modo comune <1,5 kV "tipo2" N/PE Modo differenziale <1,5 kV "tipo2" L/N
Sovratensione temporanea [Ut]	337 V L/N 5 s "tenuta" 1200 V N/PE 200 ms "modalità safe mode" 442 V L/PE 5 s "tenuta"
Corrente susseguente	0,1 KA modo comune N/PE
Corrente di cortocircuito	6 KA
Segnalazione locale	Bianco/Rosso bandiera
Tipo dispositivo di sezionamento	Interruttore integrato - Icu 6 kA
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	4
Altezza	102 Mm
Larghezza	36 Mm
Profondità	76 Mm
Peso Netto	217 G
Colore	Bianco (RAL 9003)
"corrente massima residua"	1 MA

Collegamenti - morsetti	Morsetto a gabbia (L/N) 1...16 mm ² rigido Morsetto a gabbia (L/N) 1...10 mm ² flessibile Morsetto a gabbia (messa a terra) 6...25 mm ² rigido Morsetto a gabbia (messa a terra) 6...16 mm ² Flessibile con ghiera
Coppia di serraggio	2 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 61643-11:2012 CEI 61643-11:2011
Certificazioni Prodotto	CE
Marchi qualità	IMQ KEMA AENOR
Umidità relativa	5...95 %
Temperatura Ambiente Operativa	-5...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,300 Cm
Confezione 1: larghezza	12,000 Cm
Confezione 1: profondità	15,400 Cm
Peso imballo (Kg)	276,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,331 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	36bd7a2b-cb04-4d2b-af9d-7207cb06cb52
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**