



### Presentazione

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo Prodotto           | Interruttore modulare                                 |
| Applicazione            | Distribuzione                                         |
| Numero di poli          | 1P + N                                                |
| Numero di poli protetti | 1                                                     |
| Posizione neutro        | Sinistra                                              |
| Corrente nominale [In]  | 25 A                                                  |
| Tipo di rete            | CA                                                    |
| Tecnologia sganciatore  | Magnetotermico                                        |
| Codice curva            | C                                                     |
| Potere di interruzione  | 4500 A Icn conforme a CEI EN 60898-1 a 230 V CA 50 Hz |
| Norme Di Riferimento    | CEI EN 60898-1                                        |
| Marchi qualità          | IMQ                                                   |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza Di Rete                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione nominale di esercizio [ue]             | 230 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Limite di sgancio magnetico                     | 5...10 x In CA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Classe di limitazione                           | 3 conforme a CEI EN 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 440 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 4 KV                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di controllo                               | Leva                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Segnalazione locale                             | Indicazione ON/OFF                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione                                   | Aggancio                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Supporto Di Montaggio                           | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Passo 9 mm                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altezza                                         | 81 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Larghezza                                       | 18 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profondità                                      | 70,5 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondità di incasso                           | 44 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso Netto                                      | 110 G                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Colore                                          | Bianco (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Durata meccanica                                | 20000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durata elettrica                                | 7500 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...16 mm <sup>2</sup> - rigido<br>Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm <sup>2</sup> - Flessibile con ghiera<br>Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm <sup>2</sup> - flessibile |
| Lunghezza di spelatura fili                     | 13 Mm per parte superiore o inferiore connection                                                                                                                                                                                                                               |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Coppia di serraggio      | 2 Nm parte superiore o inferiore |
| Protezione differenziale | Senza                            |

## Ambiente

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Grado di protezione IP     | IP20                        |
| Grado di inquinamento      | 2 conforme a CEI EN 60898-1 |
| Categoria di sovratensione | III                         |
| Tropicalizzazione          | 2 conforme a CEI 60068-1    |
| Umidità relativa           | 95 % a 55 °C                |
| Temperatura Ambiente       | -25...60 °C                 |
| Temperatura Di Stoccaggio  | -40...60 °C                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,800 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,500 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 7,500 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 116,000 G |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 8,000 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 9,800 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 22,500 Cm |
| Confezione 2: peso               | 1,432 Kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 144       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 17,626 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 53                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 26 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.820949306                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.8 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.016648539                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.006067153                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 25.31193103                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 25 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.334885575                                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 26                                                                                                                                                |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero SCIP            | C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09                                                                                                      |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                                                                                                        |
| WEEE Label             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

#### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**