



Presentazione

Gamma	Resi9
Nome Prodotto	"Resi9 XP SO"
Tipo Prodotto	"Suoneria"

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di esercizio [ue]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita VA	5,5 VA
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Altezza	81 Mm
Larghezza	18 Mm
Profondità	65 Mm
Peso Netto	59 G
Colore	Bianco (RAL 9003)
Connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia - "1...4 mm ² " - rigido Morsetto a gabbia - "1...4 mm ² " - flessibile Morsetto a gabbia - "1...4 mm ² " - Flessibile con ghiera
Coppia di serraggio	0,8 Nm
Mercato	Residenziale

Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI EN 62080
Marchi qualità	IMQ
Livello di rumore	80 DB
Tipo di suono	Campanello
Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Temperatura Ambiente	-25...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,900 Cm
Confezione 1: larghezza	6,800 Cm
Confezione 1: profondità	8,500 Cm
Peso imballo (Kg)	60,000 G

Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,300 Cm
Confezione 2: larghezza	9,800 Cm
Confezione 2: profondità	22,800 Cm
Confezione 2: peso	802,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	144
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	9,778 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	7cc6ea3c-f137-4427-9af9-87097a5f69a5
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**