



Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Applicazione	Controllo
Numero di poli	2P
Categoria di utilizzazione	AC-22A conforme a CEI 60669-2-4
Norme Di Riferimento	CEI EN 60669-2-4
Marchi qualità	IMQ

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	25 A a 250 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V CA 50/60 Hz
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	Inc 3 kA
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	1500 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 KV conforming to CEI 60669-2-4
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo del collegamento	9 Mm tra fase e fase
Passo 9 mm	2
Altezza	77 Mm
Larghezza	18 Mm
Profondità	69,5 Mm
Peso Netto	65 G
Colore	Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica	30000 Cicli
Durata elettrica	100000 Cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm ² - flessibile Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm ² - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...10 mm ² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	14 Mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio	1,2 Nm parte superiore o inferiore

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	2
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,800 Cm
Confezione 1: larghezza	7,300 Cm
Confezione 1: profondità	8,200 Cm
Peso imballo (Kg)	65,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,600 Cm
Confezione 2: larghezza	9,300 Cm
Confezione 2: profondità	22,200 Cm
Confezione 2: peso	830,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	144
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	10,395 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.438080168
Impronta di carbonio della produzione	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.009546122
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.006123342
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	1.260246
Impronta di carbonio dell'uso	1 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.191674458
Impronta di carbonio di fine vita	0.2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------