



Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo Prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Applicazione	Controllo
Numero di poli	2P
Categoria di utilizzazione	AC-22A conforme a CEI 60669-2-4
Norme Di Riferimento	CEI EN 60669-2-4
Marchi qualità	KEMA IMQ "EAC" "UA TR"

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	40 A a 415 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di esercizio [ue]	415 V CA 50/60 Hz
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	6 KA
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	I _{nc} 6 kA
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	1500 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 KV conforming to CEI 60669-2-4
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo del collegamento	18 Mm tra fase e fase
Passo 9 mm	4
Altezza	81 Mm
Larghezza	36 Mm
Profondità	70,5 Mm
Peso Netto	154 G
Colore	Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica	50000 Cicli
Durata elettrica	10000 Cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - "1...50 mm ² " - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...35 mm ² - flessibile Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - 1...35 mm ² - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	14 Mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio	3,5 Nm parte superiore o inferiore

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 Cm
Confezione 1: larghezza	7,500 Cm
Confezione 1: profondità	8,500 Cm
Peso imballo (Kg)	144,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	8,500 Cm
Confezione 2: larghezza	9,500 Cm
Confezione 2: profondità	22,300 Cm
Confezione 2: peso	916,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	11,521 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : Commercializzato