



Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo Prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Descrizione linee	"1L + N"
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	5
Norme Di Riferimento	EN/IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	CE

Caratteristiche tecniche

Numero di denti	Uscita: 8 N + 1 L "Ingresso": 1 N + 1 L
Configurazione poli per 1 via	Uscita: 1 "1P + N" "Ingresso": 1 "1P + N"
Passo di collegamento	"Ingresso": 18 mm Uscita: 9 mm
Tipo di connettore	Dente
Distanza fra i denti	Uscita: 18 mm "Ingresso": 36 mm
Isolamento	Isolato
Attrezzature fornite	5 "copridenti"
Corrente nominale di impiego [Ie]	63 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V CA
Posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	10
Altezza	21 Mm
Profondità	24,5 Mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Compatibilità Gamma	Resi9 "Resi9 XP DM" Resi9 "Resi9 XP ID" Resi9 "Resi9 XP DA" Resi9 "Resi9 XP CT" Resi9 "Resi9 XP TL" Resi9 "Resi9 XP SF" Resi9 "Resi9 XP CM"

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 Cm
Confezione 1: larghezza	2,500 Cm
Confezione 1: profondità	9,000 Cm
Peso imballo (Kg)	28,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,000 Cm
Confezione 2: larghezza	8,500 Cm
Confezione 2: profondità	20,700 Cm
Confezione 2: peso	333,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	6,474 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	67
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.1365655540853661
Impronta di carbonio della produzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.005443530152235289
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.00037773569877465476
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.6205695390192416
Impronta di carbonio dell'uso	0.6 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.05891860853227414
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**