



Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium SD3
Tipo Prodotto	Motion stepper drive
Nome Dispositivo	SD326
Limiti tensione alimentazione	200...240 V 100...120 V

Caratteristiche tecniche

Formato del variatore	Block
Numero di fasi della rete	Monofase
Tensione alimentazione nominale [Us]	100...120 V - 15...10 % 200...230 V - 15...10 %
Tipo tensione di alimentazione	CA/CC
Limiti frequenza di rete	50...60 Hz (- 15...10 %)
Interfaccia di comunicazione	Pulse/Direction, integrato
Funzione disponibile	Monitoraggio rotazione Monitoraggio freno di arresto
Maximum motor phase current	2,5 A
Assorbimento di corrente	$\leq 0,2$ mA tensione di controllo 24 V
Alimentazione nominale	180 W a 115 V 270 W a 230 V
Corrente di cortocircuito	0,5 KA
Calibro del fusibile associato	6 A a 115 V 6 A a 230 V
Categoria di sovratensione	III
Picchi di corrente	60 A
Maximum leakage current	30 MA IEC 60990-3
Stato tensione 0 garantito	≤ 5 V per segnali di ingresso accoppiatore ottico 24 V $\leq 0,5$ V per segnali di ingresso accoppiatore ottico 5 V
Stato tensione 1 garantito	15...30 V per segnali di ingresso accoppiatore ottico 24 V 2,5...5,25 V per segnali di ingresso accoppiatore ottico 5 V
Corrente di ingresso	25 MA per segnali di ingresso accoppiatore ottico 5 V 7 MA per segnali di ingresso accoppiatore ottico 24 V
Frequenza ingresso	200 KHz per segnali di ingresso accoppiatore ottico 24 V 200 KHz per segnali di ingresso accoppiatore ottico 5 V 400 KHz per segnale di ingresso ENC_A/ENC_B
Massima tensione di commutazione	30 V DC (uscita segnale stato di pronto)
Massima corrente di commutazione	200 MA (uscita segnale stato di pronto) 50 MA (segnali di uscita 24 V)RM-FAULT_OUT 1,7 MA (segnali di uscita 24 V)+BRAKE_OUT
Maximum voltage drop	<1 V carico 50 mA per segnali di uscita 24 V <1 V carico 50 mA per uscita segnale ENC+5V_OUT <1 V carico 50 mA per uscita segnale stato di pronto

Interfaccia fisica	RS422 - segnale di ingresso ENC_A/ENC_B
Tensione di uscita	<= 30 V (segnali di uscita 24 V) 4,75...5,25 V (uscita segnale ENC+5V_OUT)
Tensione di ingresso	24 V -15 %/+20 % per tensione di controllo 24 V
Oscillazione residua	<= 5 % (tensione di controllo 24 V)
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Massima velocità meccanica	3000 Rpm
Altezza	145 Mm
Larghezza	72 Mm
Profondità	140 Mm
Resistenza agli shock	15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Peso Netto	1,1 Kg

Ambiente

Compatibilità elettromagnetica	Scarica elettrostatica livello 3 conforming to IEC 61000-4-2 Immunità ai transienti elettrici livello 4 conforming to IEC 61000-4-4 Immunità alle interferenze radioelett. irradiate livello 3 conforming- to IEC 61000-4-3 Impulso tensione/corrente livello 3 conforming to IEC 61000-4-5
Norme Di Riferimento	EN 61800-3 EN/IEC 61800-5-1
Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]cUL
Marcatura	CE
Temperatura ambiente di funzionamento	0...40 °C conforme a UL[RETURN]0...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Grado di inquinamento	Livello 2
Umidità relativa	5...85 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento > 1000...< 2000 m senza declassamento (temper. ambiente max 40°C, nessuna- pellicola protettiva, distanza lat. > 50mm)
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1,5 mm (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP	IP20 Sulla parte superiore: IP40 (senza rimozione della pellicola protettiva)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,500 Cm
Confezione 1: larghezza	17,400 Cm
Confezione 1: profondità	18,900 Cm
Peso imballo (Kg)	1,242 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	8,336 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	567 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	25.7644705414
Impronta di carbonio della produzione	26 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1619209793
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0103957166
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	540.778

Impronta di carbonio dell'uso	541 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.5340944268
Impronta di carbonio di fine vita	0.5 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	567
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	19ee4950-c76c-48d9-8353-203688a9f056
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**