



Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium SD3
Tipo Prodotto	Motion stepper drive
Nome Dispositivo	SD328
Limiti tensione alimentazione	200...240 V 100...120 V
Tipo di bus	Bus di campo

Caratteristiche tecniche

Formato del variatore	Block
Numero di fasi della rete	Monofase
Tensione alimentazione nominale [Us]	100...120 V - 15...10 % 200...230 V - 15...10 %
Tipo tensione di alimentazione	CA/CC
Limiti frequenza di rete	50...60 Hz (- 15...10 %)
Interfaccia di comunicazione	Analogue input, integrato Modbus fieldbus, integrato CANopen fieldbus, integrato
Maximum motor phase current	6,8 A
Assorbimento di corrente	5 A 230 V alimentazione principale 7 A 115 V alimentazione principale <= 0,2 mA tensione di controllo 24 V
Alimentazione nominale	280 W a 115 V 420 W a 230 V
Corrente di cortocircuito	0,5 KA
Perdite di potenza	<= 65 W
Calibro del fusibile associato	10 A a 115 V 6 A a 230 V
Categoria di sovratensione	III
Picchi di corrente	60 A
Maximum leakage current	30 MA <10 m IEC 60990-3
Stato tensione 0 garantito	-3...5 V per segnali di ingresso 24 V
Stato tensione 1 garantito	15...30 V per segnali di ingresso 24 V
Corrente di ingresso	10 MA per segnali di ingresso 24 V
Frequenza ingresso	200 KHz per ingresso segnale ENC_A, ENC_B, ENC_I - tipo di controllo impulso/direzione 400 KHz per ingresso segnale ENC_A, ENC_B, ENC_I - tipo di controllo A/B
Frequenza uscita	400 KHz per interfaccia impulso/direzione A/B 200 KHz per interfaccia impulso/direzione impulso/direzione
Massima corrente di commutazione	50 MA (segnali di uscita 24 V)
Maximum voltage drop	<1 V carico 50 mA per segnali di uscita 24 V

Interfaccia fisica	2 cavi RS 485 Modbus: RS422 - interfaccia impulso/direzione RS422 - ingresso segnale ENC_A, ENC_B, ENC_I
Tensione di uscita	≤ 30 V (segnali di uscita 24 V) 4,75...5,25 V (uscita segnale ENC+5V_OUT)
Tensione di ingresso	24 V -15 %/+20 % per tensione di controllo 24 V -10...10 V per segnali di ingresso analogici
Oscillazione residua	< 5 % (tensione di controllo 24 V)
Resistenza	5 KOhm (interfaccia impulso/direzione) 10 KOhm (segnali di ingresso analogici)
Tipo di ingresso analogico	Tensione - 10...10 V, risoluzione: 14 bit 0,25 ms
Collegamento elettrico	Connettore RJ45 per CANopen interface Connettore RJ45 per Modbus interface Terminale a molla per CANopen interface
Modo di trasmissione	RTU per Modbus
Metodo di accesso	Schiavo CANopen
Velocità di trasmissione	125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps per CANopen 9600, 19200, 38400 bps per Modbus
Numero di indirizzi	1...127 per CANopen 1...247 per Modbus
Dispositivo installato	127 azionamenti con motore passo-passo per CANopen 31 azionamenti con motore passo-passo per Modbus
Formato dati	8 bit, 1 arresto, parità pari per Modbus 8 bit, nessuna parità, 1 arresto per Modbus 8 bit, nessuna parità, 2 arresti per Modbus 8 bit, parità dispari, 1 arresto per Modbus
Servizio di comunicazione	1 PDO configurabile per CANopen 2 SDO in ricezione per CANopen 2 SDO di invio per CANopen 3 PDO come per DSP 402 per CANopen Profilo CiA DSP 402 per CANopen Diagnostica (08) per Modbus Emergenza per CANopen Funzioni note guarding e heartbeat per CANopen Identificazione dispositivo di lettura (43) per Modbus Lettura registro di tenuta (03), max 63 parole per Modbus Lettura/Scrittura registri multipli (23), max 63/59 parole per Modbus Scrittura registri multipli (16), max 61 parole per Modbus Scrittura registro singolo (06) per Modbus
Segnalazione locale	1 LED - ERR per CANopen 1 LED - RUN per CANopen
Funzione di sicurezza	Funzione di sicurezza Safe Torque Off per macchina conforme a IEC/EN 61800-5-2 Funzione di sicurezza Safe Torque Off per macchina conforme a ISO 13849-1 livello d Funzione di sicurezza Safe Torque Off per processo di sistema conforme a EN/IEC 61508 livello SIL2 Funzione di sicurezza Safe Torque Off per processo di sistema conforme a IEC/EN 61800-5-2
Tipo di raffreddamento	Ventola
Massima velocità meccanica	3000 Rpm
Altezza	145 Mm
Larghezza	72 Mm
Profondità	140 Mm
Resistenza agli shock	15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Peso Netto	1,2 Kg

Ambiente

Compatibilità elettromagnetica	Scarica elettrostatica livello 3 conforming to IEC 61000-4-2 Immunità ai transienti elettrici livello 4 conforming to IEC 61000-4-4 Immunità alle interferenze radioelett. irradiate livello 3 conforming to IEC 61000-4-3 Impulso tensione/corrente livello 3 conforming to IEC 61000-4-5
Norme Di Riferimento	EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1
Certificazioni Prodotto	UL[RETURN]cUL[RETURN]TÜV
Marcatura	CE
Temperatura ambiente di funzionamento	0...50 °C

Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Grado di inquinamento	Livello 2
Umidità relativa	5...85 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento > 1000...< 2000 m senza declassamento (temper. ambiente max 40°C, nessuna-pellicola protettiva, distanza lat. > 50mm)
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1,5 mm (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP	IP20 Sulla parte superiore: IP40 (senza rimozione della pellicola protettiva)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	20,500 Cm
Confezione 1: larghezza	20,500 Cm
Confezione 1: profondità	23,500 Cm
Peso imballo (Kg)	1,332 Kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	8,822 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	826 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	27.3452388535
Impronta di carbonio della produzione	27 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1718555732
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0110335414
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	798.2913333333
Impronta di carbonio dell'uso	798 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.5668635669
Impronta di carbonio di fine vita	0.6 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	826
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	19ee4950-c76c-48d9-8353-203688a9f056
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------