

SDSA4040D

Surge protection device, Surgelogic, 40kA, 480 VAC delta, 3 phase, 3 wire, NEMA 4X



Presentazione

Tipo Prodotto	Surge protection device
Gamma Prodotto	Surgelogic

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	480 V delta CA
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	180 V
Protezione contro i cortocircuiti	200 KA
Sovracorrente	50 KA
Corrente di scarica nominale	10 KA
Numero di fasi della rete	3 fasi
Configurazione di cablaggio	3 fili
Connessioni - morsetti	Wire AWG 12 rame
Segnalazione locale	LED di stato per funzionamento normale
Lunghezza cavo	609,6 Mm
Supporto Di Montaggio	Montaggio pannello
Altezza	78 Mm
Larghezza	92 Mm
Profondità	67 Mm

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	65 °C
Grado Di Protezione Nema	NEMA 4X
Materiale contenitore	Nero plastica
Norme di riferimento	UL 1449:ed. 4 CSA C22.2 No 8:1986

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,954 Cm
Confezione 1: larghezza	10,16 Cm
Confezione 1: profondità	8,636 Cm
Peso imballo (Kg)	426,377 G

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**