



Presentazione

Tipo Prodotto	Rigid conduit
Applicazione	Installazione del cavo
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Lunghezza	3 M
Diametro esterno	32 Mm
Diametro interno	26,4 Mm
Tipo Di Thread	M32 x 1,5

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Temperatura Ambiente Operativa	-5...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	200 G

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH

Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------