



Presentazione

Tipo Prodotto	Condotto flessibile
Applicazione	Installazione del cavo
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Lunghezza	30 M
Diametro esterno	16,4 Mm
Diametro interno	12 Mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP64
Temperatura Ambiente Operativa	5...60 °C
Resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,200 Cm
Confezione 1: larghezza	1,200 Cm
Confezione 1: profondità	100,000 Cm
Peso imballo (Kg)	83,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	13,000 Cm
Confezione 2: larghezza	37,000 Cm
Confezione 2: profondità	37,000 Cm
Confezione 2: peso	2,500 Kg
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	40,000 Cm

Confezione 3: larghezza	34,000 Cm
Confezione 3: profondità	67,000 Cm
Confezione 3: peso	15,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	No

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**