



Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Conduit sleeve
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Cable distribution
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale	Polipropilene
Diametro esterno	20 Mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura Ambiente Operativa	-5...60 °C
Resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado Di Protezione IP	IP67

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,400 Cm
Confezione 1: larghezza	8,050 Cm
Confezione 1: profondità	16,050 Cm
Peso imballo (Kg)	17,750 G
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	4480
Confezione 2: altezza	72,692 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	79,744 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Ritiro del prodotto	No

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : Commercializzato
