



### Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 13, 2024



Comunicazione di  
fine commercializzazione

### Presentazione

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Accessorio / Parte Separata | Accessori accoppiamento |
| Tipo Prodotto               | Curva 90°               |
| Colore                      | Grigio (RAL 7035)       |

### Caratteristiche tecniche

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Compatibilità Del Prodotto | Cable distribution       |
| Resistenza di isolamento   | > 100 MOhm a 500 V 1 min |
| Materiale                  | PVC (polivinilcloruro)   |
| Diametro esterno           | 20 Mm                    |

### Ambiente

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Resistenza al fuoco            | 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1 |
| Temperatura Ambiente Operativa | -5...60 °C                              |
| Resistenza dielettrica         | 2000 V a 50 Hz per 15 min               |
| Grado Di Protezione IP         | IP40                                    |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 5,000 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 200,000 G |
| Unità di misura confezione 2     | BAG       |
| Numero di unità per confezione 2 | 25        |
| Confezione 2: altezza            | 4,900 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 21,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 28,200 Cm |
| Confezione 2: peso               | 410,000 G |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                          |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                          |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Si</a>                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                      | 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b                                                                                        |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

SL42020 può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



#### SL43220

Curva a 90° NC20 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 20mm - [prezzo per 100 pz]

Q.tà 1

Data della sostituzione: |