



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 22, 2023

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Curva a T
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Cable distribution
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Diametro esterno	16 Mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura Ambiente Operativa	-5...60 °C
Resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado Di Protezione IP	IP40

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,1 Cm
Confezione 1: larghezza	3,8 Cm
Confezione 1: profondità	5,7 Cm
Peso imballo (Kg)	10,6 G
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	4,5 Cm
Confezione 2: larghezza	15,0 Cm
Confezione 2: profondità	25,0 Cm
Confezione 2: peso	277,5 G

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **End of commerc. - Block**