



Presentazione

Accessorio / Parte Separata	Accessori accoppiamento
Tipo Prodotto	Swivel Fitting
Colore	Grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Cable distribution
Resistenza di isolamento	> 100 MOhm a 500 V 1 min
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Diametro interno	16 Mm

Ambiente

Resistenza al fuoco	850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1
Temperatura Ambiente Operativa	5...60 °C
Resistenza dielettrica	2000 V a 50 Hz per 15 min
Grado Di Protezione IP	IP65

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 Cm
Confezione 1: larghezza	3,500 Cm
Confezione 1: profondità	4,500 Cm
Peso imballo (Kg)	11,100 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	12,000 Cm
Confezione 2: larghezza	10,000 Cm
Confezione 2: profondità	3,000 Cm
Confezione 2: peso	223,000 G
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	40,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm

Confezione 3: profondità	15,000 Cm
Confezione 3: peso	3,600 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Ritiro del prodotto	No

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**