



### Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : SET 13, 2024

⚠ Comunicazione di  
fine commercializzazione

### Presentazione

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Tipo Prodotto | Bending spring         |
| Applicazione  | Installazione del cavo |
| Colore        | Grigio (RAL 7035)      |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Materiale                | PVC (polivinilcloruro)   |
| Resistenza di isolamento | > 100 MOhm a 500 V 1 min |
| Diametro esterno         | 25 Mm                    |

### Ambiente

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Resistenza al fuoco            | 850 °C glow wire conforme a IEC 695-2-1 |
| Resistenza dielettrica         | 2000 V a 50 Hz per 15 min               |
| Temperatura Ambiente Operativa | -5...60 °C                              |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 2,5 Cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 2,5 Cm  |
| Confezione 1: profondità     | 82,0 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 941,0 G |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privo di metalli pesanti tossici      | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                        | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  Si                                                                                                                          |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                     |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Numero SCIP            | 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b                     |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Product Life Status : | Fine commercializzazione |
|-----------------------|--------------------------|