



Panoramica

Presentazione	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Tensione di ingresso	230 V CA 1 fase
Altre tensioni di ingresso	220 V 240 V
Output voltage	230 V CA 1 fase
Potenza nominale in W	1400 W
Potenza nominale in VA	2000 VA
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Numero di fili	1
Tipo batteria	Batteria PB
Attrezzature fornite	CD documentazione Manuale utente cavo USB
Gamma Prodotto	Easy UPS 1Ph SMVS Series

Caratteristiche tecniche

Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	Serial port USB port
Modo di montaggio	Tower

Batterie e tempi di funzionamento

Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tempo di ricarica tipico	4 H
Tensione batteria	48V
Capacità batteria	7 Ah
Potenza carica batterie (watt)	75 W rated
Durata batteria	3...5 Anni
Extendable Run Time	0

Generale

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	240 Mm
Larghezza	180 Mm
Profondità	455 Mm
Peso Netto	23,5 Kg
Supporto Di Montaggio	Floor-standing
Preferenza di montaggio	No preference
Installazione	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Ingresso

Frequenza di rete	45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing
Limiti tensione in ingresso	165...295 V

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)	1400 W
Frequenza uscita	50/60 Hz +/- 1 Hz non sincronizzata
Fattore di cresta	3:1
Topologia	Line interactive
Tipo di forma d'onda	Uscita sinusoidale
Graph display	1
Maximum configurable power in VA	2000 VA
Tempo di trasferimento	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]UKCA
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-10...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 M
Livello acustico	45 dBA
Grado Di Protezione Ip	IP20

Comunicazioni & Gestione

Slot liberi	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	125 J
--	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	32,000 Cm
Confezione 1: larghezza	41,000 Cm
Confezione 1: profondità	60,000 Cm
Peso imballo (Kg)	27,220 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	45,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	120,880 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ottimizzazione dell'efficienza energetica	Prodotto a efficienza energetica
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **Commercializzato**