

SR15KDXIET

UPS On-Line Schneider Electric 5000 VA,
230 V, con kit di cablaggio ingresso/uscita
preinstallato



Panoramica

Presentazione	Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Tensione di ingresso	230 V
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Altre tensioni di ingresso	220 V 240 V
Output voltage	230 V
Altre tensioni di uscita	220 V 240 V
Potenza nominale in W	3500 W
Potenza nominale in VA	5000 VA
Output connector type	Collegamento fisso 3-wire (H N + E) for 1 zone(s)
Numero Di Unità Rack	3U
Attrezzature fornite	CD documentazione Cavo di controllo RS-232 manuale utente

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo batteria	Batteria PB
Extendable Run Time	1
Batterie preinstallate	2
Tempo di ricarica tipico	2,5 H
Quantità batterie sostitutive	1
Durata batteria	3...5 Anni
Potenza carica batterie (watt)	382 W rated

Generale

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Topologia	Double conversion online

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	432 Mm
Larghezza	130 Mm
Profondità	660 Mm
Peso Netto	54,55 Kg
Installazione	Lato anteriore
Preferenza di montaggio	Lower
Installazione	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Ingresso

Limiti tensione in ingresso	160...280 V
Number of input connectors	1 Collegamento fisso 3 fili
Frequenza di rete	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing

Uscita

Tipo di bypass	Bypass interno (automatico e manuale)
Fattore di cresta	3:1
Distorsione armonica	Meno del 3%
Maximum configurable power in VA	5000 VA
Potenza massima configurabile (watt)	3500 W
Tipo di forma d'onda	Uscita sinusoidale
Rendimento	92 % (pieno carico)
Frequenza uscita	50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall'utente +/- 0,1 sync alla rete
Informazioni Aggiuntive	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V

Conformità

Certificazioni Prodotto	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]UL 1778[RETURN]VDE
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Livello acustico	55 dBA
Dissipazione di calore	1057 Btu/H
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15...45 °C
Altitudine di stoccaggio	0...15240 M
Umidità relativa	0...95 %
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 %

Comunicazioni & Gestione

Emergency Power Off (EPO)	Sì
Slot liberi	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	555 J
Filtraggio	Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta-chiusura 0, conforme allo standard ul1449

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	98,000 Cm
Confezione 1: larghezza	60,300 Cm
Confezione 1: profondità	34,700 Cm
Peso imballo (Kg)	63,640 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Numero SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Ottimizzazione dell'efficienza energetica	Prodotto a efficienza energetica
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione, optional on-site warranties available, estensioni di garanzia opzionali disponibili
----------	--

Product Life Status : **Commercializzato**