

## SR16KXIET

UPS On-Line Schneider Electric 6000 VA,  
230 V, con kit di cablaggio ingresso/uscita  
preinstallato



### Panoramica

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentazione     | Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments. |
| Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito                                                          |

### Presentazione

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tensione di ingresso       | 230 V                                                           |
| Tipo Prodotto              | Uninterruptible power supply (UPS)                              |
| Altre tensioni di ingresso | 220 V<br>240 V                                                  |
| Output voltage             | 230 V                                                           |
| Altre tensioni di uscita   | 220 V<br>240 V                                                  |
| Potenza nominale in W      | 4200 W                                                          |
| Potenza nominale in VA     | 6000 VA                                                         |
| Output connector type      | Collegamento fisso 3-wire (H N + E) for 1 zone(s)               |
| Numero Di Unità Rack       | 3U                                                              |
| Attrezzature fornite       | CD documentazione<br>Cavo di controllo RS-232<br>manuale utente |

### Batterie e tempi di funzionamento

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Tipo batteria                  | Batteria PB |
| Extendable Run Time            | 1           |
| Batterie preinstallate         | 2           |
| Tempo di ricarica tipico       | 2,5 H       |
| Quantità batterie sostitutive  | 1           |
| Durata batteria                | 3...5 Anni  |
| Potenza carica batterie (watt) | 382 W rated |

### Generale

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Number of power module filled slots | 0                        |
| Number of power module free slots   | 0                        |
| Redundant                           | No                       |
| Topologia                           | Double conversion online |

## Caratteristiche fisiche

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Colore                  | Nero               |
| Altezza                 | 432 Mm             |
| Larghezza               | 130 Mm             |
| Profondità              | 660 Mm             |
| Peso Netto              | 54,55 Kg           |
| Installazione           | Lato anteriore     |
| Preferenza di montaggio | Lower              |
| Installazione           | Not rack-mountable |
| Two post mountable      | 0                  |
| USB compatible          | No                 |

## Ingresso

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Limiti tensione in ingresso | 160...280 V                    |
| Number of input connectors  | 1 Collegamento fisso 3 fili    |
| Frequenza di rete           | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |

## Uscita

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo di bypass                       | Bypass interno (automatico e manuale)                           |
| Fattore di cresta                    | 3:1                                                             |
| Distorsione armonica                 | Meno del 3%                                                     |
| Maximum configurable power in VA     | 6000 VA                                                         |
| Potenza massima configurabile (watt) | 4200 W                                                          |
| Tipo di forma d'onda                 | Uscita sinusoidale                                              |
| Rendimento                           | 92 % (pieno carico)                                             |
| Frequenza uscita                     | 50/60 Hz +/- 3 Hz regolabili dall'utente +/- 0,1 sync alla rete |
| Informazioni Aggiuntive              | Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V |

## Conformità

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | C-Tick[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]GOST[RETURN]VDE                                 |
| Norme Di Riferimento    | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Condizioni ambientali

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Livello acustico                     | 55 dBA       |
| Dissipazione di calore               | 1221 Btu/H   |
| Altitudine Di Funzionamento          | 0...10000 ft |
| Temperatura Ambiente Operativa       | 0...40 °C    |
| Temperatura Di Stoccaggio            | -15...45 °C  |
| Altitudine di stoccaggio             | 0...15240 M  |
| Umidità relativa                     | 0...95 %     |
| Umidità relativa di immagazzinamento | 0...95 %     |

## Comunicazioni & Gestione

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Emergency Power Off (EPO) | Si                                                                                     |
| Slot liberi               | 1                                                                                      |
| Alarm                     | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |

## Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

|                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energia sovratensioni nominale (Joule) | 555 J                                                                                                                       |
| Filtraggio                             | Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta-chiusura 0, conforme allo standard ul1449 |

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 34,700 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 60,300 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 98,000 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 63,640 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                           |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                            | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                     | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS               | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Confezione di cartone riciclato           | Sì                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                         | Conforme alle esenzioni <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                             |
| Regolamento REACh                         | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| Numero SCIP                               | 409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8                                                                                                      |
| Ottimizzazione dell'efficienza energetica | Prodotto a efficienza energetica                                                                                                          |
| Profilo di circolarità                    | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Batteria rimovibile                       | Sostituibile dall'utente                                                                                                                  |
| Ritiro del prodotto                       | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione, optional on-site warranties available, estensioni di garanzia opzionali disponibili |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Product Life Status : **Commercializzato**