

SRV2KI-E

APC Easy UPS On-Line, 2000VA/1800W,
Tower, 230V, 4x IEC C13 outlets, Intelligent
Card Slot, LCD



Panoramica

Presentazione	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Tensione di ingresso	230 V CA 1 fase
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Altre tensioni di ingresso	220 V 240 V
Output voltage	230 V CA 1 fase
Altre tensioni di uscita	220 V 240 V
Potenza nominale in W	1800 W
Potenza nominale in VA	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13
Lunghezza cavo	1,5 M
Numero di fili	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko cavo di alimentazione 1 IEC 60320 C13 to C14 cavo di alimentazione 1 cavo USB 1 Cavo di configurazione RS-232 manuale utente
Gamma Prodotto	Easy UPS On-Line

Caratteristiche tecniche

Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Modo di montaggio	Tower

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo batteria	Batteria PB
Tensione batteria	48V
Extendable Run Time	0
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tempo di ricarica tipico	4 H
Durata batteria	3...5 Anni
Potenza carica batterie (watt)	70 W rated

Generale

Max runtime	3 Min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero (RAL 7010)
Altezza	238 Mm
Larghezza	145 Mm
Profondità	400 Mm
Peso Netto	17,0 Kg
Installazione	Lato anteriore
Preferenza di montaggio	No preference
Installazione	Not rack-mountable
USB compatible	Yes
Posizione Di Montaggio	Verticale

Ingresso

Limiti tensione in ingresso	110...285 V 40% load 180...285 V pieno carico
Frequenza di rete	40...70 Hz rilevamento automatico

Uscita

Maximum configurable power in VA	2000 VA
Potenza massima configurabile (watt)	1800 W
Frequenza uscita	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
Distorsione armonica	3 %
Topologia	Double conversion online
Tipo di forma d'onda	Uscita sinusoidale
Rendimento	88 % (pieno carico)
Informazioni Aggiuntive	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Tipo di bypass	Bypass interno (automatico e manuale)
Fattore di cresta	3:1

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]UKCA[RETURN]TISI
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-20...50 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 M
Livello acustico	50 dBA
Dissipazione di calore	759 Btu/H
Grado Di Protezione Ip	IP20

Comunicazioni & Gestione

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Slot liberi	1
Pannello di controllo	Console di controllo e stato lcd multifunzione

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	945 J
--	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	35,5 Cm
Confezione 1: larghezza	52,5 Cm
Confezione 1: profondità	23,5 Cm
Peso imballo (Kg)	18,9 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ottimizzazione dell'efficienza energetica	Prodotto a efficienza energetica
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **Commercializzato**