



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : APR 01, 2025

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Panoramica

Presentazione	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Tensione di ingresso	230 V CA 1 fase
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Altre tensioni di ingresso	220 V 240 V
Output voltage	230 V CA 1 fase
Altre tensioni di uscita	220 V 240 V
Potenza nominale in W	10000 W
Potenza nominale in VA	10000 VA
Output connector type	Collegamento fisso 3 fili (1F+N+T) for 1 zone(s)
Provided equipment	1 cavo USB 1 Cavo di configurazione RS-232 1 manuale utente
Gamma Prodotto	Easy UPS 1Ph On-Line

Caratteristiche tecniche

Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Modo di montaggio	Tower

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo batteria	Batteria PB
Tensione batteria	192 V
Extendable Run Time	0
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tempo di ricarica tipico	5 H

Durata batteria	3...5 Anni
Potenza carica batterie (watt)	235 W rated

Generale

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero (RAL 7010)
Altezza	685 Mm
Larghezza	190 Mm
Profondità	447 Mm
Peso Netto	65 Kg
Installazione	Lato anteriore
Preferenza di montaggio	No preference
Installazione	Not rack-mountable
USB compatible	Yes
Posizione Di Montaggio	Verticale

Ingresso

Limiti tensione in ingresso	110...300 V half load 176...300 V pieno carico
Number of input connectors	1 Collegamento fisso 3 fili (1F+N+T)
Frequenza di rete	40...70 Hz rilevamento automatico

Uscita

Maximum configurable power in VA	10000 VA
Potenza massima configurabile (watt)	10000 W
Frequenza uscita	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
Topologia	Double conversion online
Tipo di forma d'onda	Uscita sinusoidale
Rendimento	94 % (pieno carico)
Informazioni Aggiuntive	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Tipo di bypass	Bypass interno (automatico e manuale)
Fattore di cresta	3:1

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]UKCA
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-15...60 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 M
Livello acustico	58 dBA
Dissipazione di calore	2128 Btu/H
Grado Di Protezione Ip	IP20

Comunicazioni & Gestione

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Emergency Power Off (EPO)	Si
Slot liberi	1
Pannello di controllo	Console di controllo e stato lcd multifunzione

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia sovratensioni nominale (Joule)	600 J
--	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	32,000 Cm
Confezione 1: larghezza	58,000 Cm
Confezione 1: profondità	91,000 Cm
Peso imballo (Kg)	77,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Numero SCIP	8c493f2b-82c6-495f-a54a-f7d594e2b537
Ottimizzazione dell'efficienza energetica	Prodotto a efficienza energetica
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fine commercializzazione comunicata**

SRVS10KI può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



SRV10KI
 APC Easy-UPS SRV 10000 VA, 230 V
 Q.tà 1
 Data della sostituzione: |