



### Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : APR 01, 2025

⚠ Comunicazione di  
fine commercializzazione

### Panoramica

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito |
|-------------------|--------------------------------|

### Presentazione

|                            |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione di ingresso       | 230 V CA 1 fase                                                                                                                                                                       |
| Tipo Prodotto              | Uninterruptible power supply (UPS)                                                                                                                                                    |
| Altre tensioni di ingresso | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                        |
| Output voltage             | 230 V CA 1 fase                                                                                                                                                                       |
| Altre tensioni di uscita   | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                        |
| Potenza nominale in W      | 10000 W                                                                                                                                                                               |
| Potenza nominale in VA     | 10000 VA                                                                                                                                                                              |
| Output connector type      | Collegamento fisso 3 fili (1F+N+T) for 1 zone(s)                                                                                                                                      |
| Numero Di Unità Rack       | 5U                                                                                                                                                                                    |
| Provided equipment         | 1 cavo USB<br>1 Cavo di configurazione RS-232<br>2 guide di montaggio a rack<br>2 Guide di supporto montaggio in rack<br>1 external battery pack<br>1 battery cable<br>manuale utente |
| Gamma Prodotto             | Easy UPS 1Ph On-Line                                                                                                                                                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Battery type      | Lead-acid external included                         |
| UPS connectivity  | Serial port<br>USB port<br>Available expansion slot |
| Modo di montaggio | Rack-mounted with included kit                      |

### Batterie e tempi di funzionamento

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo batteria            | Batteria PB |
| Tensione batteria        | 240V        |
| Extendable Run Time      | 1           |
| Batterie preinstallate   | 0           |
| Vani batteria vuoti      | 0           |
| Tempo di ricarica tipico | 5 H         |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Durata batteria                | 3...5 Anni   |
| Potenza carica batterie (watt) | 1170 W rated |

## Generale

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number of power module filled slots | 0  |
| Number of power module free slots   | 0  |
| Redundant                           | No |

## Caratteristiche fisiche

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Colore                  | Nero (RAL 7010) |
| Altezza                 | 220 Mm          |
| Larghezza               | 438 Mm          |
| Profondità              | 615 Mm          |
| Peso Netto              | 78 Kg           |
| Installazione           | Lato anteriore  |
| Preferenza di montaggio | Lower           |
| Installazione           | Rack-mounted    |
| USB compatible          | Yes             |
| Posizione Di Montaggio  | Orizzontale     |

## Ingresso

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Limiti tensione in ingresso | 110...300 V half load<br>176...300 V pieno carico |
| Number of input connectors  | 1 Collegamento fisso 3 fili (1F+N+T)              |
| Frequenza di rete           | 40...70 Hz rilevamento automatico                 |

## Uscita

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Maximum configurable power in VA     | 10000 VA                                                        |
| Potenza massima configurabile (watt) | 10000 W                                                         |
| Frequenza uscita                     | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete                                |
| Distorsione armonica                 | 1 %                                                             |
| Topologia                            | Double conversion online                                        |
| Tipo di forma d'onda                 | Uscita sinusoidale                                              |
| Rendimento                           | 94 % (pieno carico)                                             |
| Informazioni Aggiuntive              | Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V |
| Tipo di bypass                       | Bypass interno (automatico e manuale)                           |
| Fattore di cresta                    | 3:1                                                             |

## Conformità

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | CE[RETURN]UKCA                                                                     |
| Norme Di Riferimento    | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Condizioni ambientali

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura Ambiente Operativa       | 0...40 °C               |
| Umidità relativa                     | 0...95 % senza condensa |
| Altitudine Di Funzionamento          | 0...3000 m              |
| Temperatura Di Stoccaggio            | -15...60 °C             |
| Umidità relativa di immagazzinamento | 0...95 % senza condensa |
| Altitudine di stoccaggio             | 0...15000 M             |
| Livello acustico                     | 58 dBA                  |
| Grado Di Protezione Ip               | IP20                    |

## Comunicazioni & Gestione

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm                     | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Emergency Power Off (EPO) | Sì                                                                                     |
| Slot liberi               | 1                                                                                      |
| Pannello di controllo     | Console di controllo e stato lcd multifunzione                                         |

## Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Energia sovratensioni nominale (Joule) | 600 J |
|----------------------------------------|-------|

## Confezionamenti

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE   |
| Num.unità in pkg.            | 4     |
| Confezione 1: altezza        | 49 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 60 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 87 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 88 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                           |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                            | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                     | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS               |  Sì                                                      |
| Confezione di cartone riciclato           | No                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                | No                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                         | Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione         |
| Regolamento REACH                         |  Dichiarazione REACH                                   |
| Numero SCIP                               | 65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba                                                                                                      |
| Ottimizzazione dell'efficienza energetica | Prodotto a efficienza energetica                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto                       | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
|----------|---------------------------------------|

Product Life Status : **Fine commercializzazione comunicata**

SRVS10KRILRK può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



### SRV10KRILRK

APC Easy UPS SRV 10000 VA, montaggio in rack, 230 V, con pacco batterie esterno, con kit di guide  
Q.tà 1

Data della sostituzione: |