



### Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : APR 01, 2025

⚠ Comunicazione di  
fine commercializzazione

### Panoramica

|                   |                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentazione     | High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. |
| Tempi di consegna | Solitamente disponibile subito                                                                                                        |

### Presentazione

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione di ingresso       | 230 V CA 1 fase                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo Prodotto              | Uninterruptible power supply (UPS)                                                                                                                                                                                                              |
| Altre tensioni di ingresso | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                                                  |
| Output voltage             | 230 V CA 1 fase                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altre tensioni di uscita   | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                                                                                  |
| Potenza nominale in W      | 800 W                                                                                                                                                                                                                                           |
| Potenza nominale in VA     | 1000 VA                                                                                                                                                                                                                                         |
| Input Connection Type      | IEC 60320 C14                                                                                                                                                                                                                                   |
| Output connection type     | 3 IEC 60320 C13                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numero Di Unità Rack       | 4U                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numero di fili             | 1                                                                                                                                                                                                                                               |
| Provided equipment         | 1 IEC 60320 C13 to Schuko cavo di alimentazione<br>1 IEC 60320 C13 to C14 cavo di alimentazione<br>1 cavo USB<br>1 Cavo di configurazione RS-232<br>1 external battery pack<br>1 battery cable<br>2 guide di montaggio a rack<br>manuale utente |
| Gamma Prodotto             | Easy UPS 1Ph On-Line                                                                                                                                                                                                                            |

### Caratteristiche tecniche

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Battery type      | Lead-acid external included                         |
| UPS connectivity  | Serial port<br>USB port<br>Available expansion slot |
| Modo di montaggio | Rack-mounted with included kit                      |

## Batterie e tempi di funzionamento

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Tipo batteria                  | Batteria PB |
| Tensione batteria              | 36V         |
| Extendable Run Time            | 1           |
| Batterie preinstallate         | 0           |
| Vani batteria vuoti            | 0           |
| Tempo di ricarica tipico       | 4 H         |
| Durata batteria                | 3...5 Anni  |
| Potenza carica batterie (watt) | 175 W rated |

## Generale

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number of power module filled slots | 0  |
| Number of power module free slots   | 0  |
| Redundant                           | No |

## Caratteristiche fisiche

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Colore                  | Nero (RAL 7010) |
| Altezza                 | 172 Mm          |
| Larghezza               | 438 Mm          |
| Profondità              | 412 Mm          |
| Peso Netto              | 27 Kg           |
| Installazione           | Lato anteriore  |
| Preferenza di montaggio | Lower           |
| Installazione           | Rack-mounted    |
| USB compatible          | Yes             |
| Posizione Di Montaggio  | Orizzontale     |

## Ingresso

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Limiti tensione in ingresso | 110...285 V half load<br>160...280 V pieno carico |
| Frequenza di rete           | 40...70 Hz rilevamento automatico                 |

## Uscita

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Maximum configurable power in VA     | 1000 VA                                                         |
| Potenza massima configurabile (watt) | 800 W                                                           |
| Frequenza uscita                     | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete                                |
| Distorsione armonica                 | 3 %                                                             |
| Topologia                            | Double conversion online                                        |
| Tipo di forma d'onda                 | Uscita sinusoidale                                              |
| Rendimento                           | 88 % (pieno carico)                                             |
| Informazioni Aggiuntive              | Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V |
| Tipo di bypass                       | Bypass interno (automatico e manuale)                           |
| Fattore di cresta                    | 3:1                                                             |

## Conformità

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | CE[RETURN]UKCA                                                                     |
| Norme Di Riferimento    | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Condizioni ambientali

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura Ambiente Operativa       | 0...40 °C               |
| Umidità relativa                     | 0...95 % senza condensa |
| Altitudine Di Funzionamento          | 0...3000 m              |
| Temperatura Di Stoccaggio            | -20...50 °C             |
| Umidità relativa di immagazzinamento | 0...95 % senza condensa |
| Altitudine di stoccaggio             | 0...15000 M             |
| Livello acustico                     | 50 dBA                  |
| Dissipazione di calore               | 372 Btu/H               |
| Grado Di Protezione Ip               | IP20                    |

## Comunicazioni & Gestione

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm                 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Pannello di controllo | Console di controllo e stato lcd multifunzione                                         |

## Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Energia sovratensioni nominale (Joule) | 600 J |
|----------------------------------------|-------|

## Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 3       |
| Confezione 1: altezza        | 48 Cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 50 Cm   |
| Confezione 1: profondità     | 60 Cm   |
| Peso imballo (Kg)            | 33,5 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                           |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                            | Sì                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                     | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS               |  Sì                                                            |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Confezione di cartone riciclato           | No                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                | No                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                         | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                         |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                           |
| Numero SCIP                               | 65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba                                                                                                              |
| Ottimizzazione dell'efficienza energetica | Prodotto a efficienza energetica                                                                                                                  |
| Profilo di circolarità                    |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>            |
| Ritiro del prodotto                       | Sì                                                                                                                                                |
| WEEE Label                                | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |

## Garanzia contrattuale

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Garanzia | 2 anni con riparazione o sostituzione |
|----------|---------------------------------------|

Product Life Status : **Fine commercializzazione comunicata**

SRVS1KRILRK può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:

---



#### SRV1KRILRK-E

APC Easy UPS On-Line, 1000VA/900W, Rackmount 4U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD, Extended

Q.tà 1

Data della sostituzione: |

---