



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Kit di uscita digitale standard
Composizione Del Kit	STBXTS1100, connettore a vite con 5 contatti Modulo STBDAO8210 STBXTS2110, connettore a molla con 5 contatti Base STBXBA2000
Compatibilità Del Prodotto	Base I/O STBXBA2000 Modulo di distribuzione tensione STBPDT2100/2105
Compatibilità Gamma	Logic/Motion controller - Modicon M262 Modicon M580 Third party
Applicazione	Applicazione industriale
Numero uscite digitali	2
Logica uscita digitale	Logica positiva (sorgente)/logica negativa (pozzo)
Tensione uscita digitale	115...230 V AC per triac

Caratteristiche tecniche

Numero uscite digitali	2 triac at 115...230 V CA
Corrente uscita digitale	1000 mA at 60 °C 2000 mA
Tempo di risposta in uscita	< 10 ms maximum (turn on) < 10 ms maximum (turn off)
Maximum leakage current	2 MA 115 V CA allo stato 0 2,5 MA 230 V CA allo stato 0
Consumo tipico di corrente	45 MA a 5 V CC
Collegamento elettrico	Terminale a vite
Inserimento/rimozione modulo in tensione	Sì per NIM standard
Altezza	18,4 Mm
Larghezza	128,3 Mm
Profondità	70 Mm
Peso Netto	0,125 Kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Marcatura	CE
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]CSA[RETURN]FM classe 1 divisione 2
Norme	EN/IEC 61131-2
Umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa

Altitudine di funzionamento	<Lt/>= 2000 m
Grado di inquinamento	2
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,700 Cm
Confezione 1: larghezza	8,000 Cm
Confezione 1: profondità	13,000 Cm
Peso imballo (Kg)	142,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,360 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**