



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Kit per modulo di uscite digitali di base
Composizione Del Kit	Base STBXBA3000 STBXTS2180, connettore a molla con 18 contatti Modulo STBDDO3705
Compatibilità Del Prodotto	Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105 Base I/O STBXBA3000
Compatibilità Gamma	Logic/Motion controller - Modicon M262 Modicon M580 Third party
Applicazione	Industrial application in severe environment
Numero uscite digitali	16
Logica uscita digitale	Positivo
Tensione uscita digitale	24 V DC per stato solido

Caratteristiche tecniche

Numero uscite digitali	16 stato solido at 24 V DC
Corrente uscita digitale	500 mA
Tempo di risposta in uscita	< 10 ms maximum (turn on) < 10 ms maximum (turn off)
Maximum leakage current	0,4 MA 30 V DC allo stato 0
Consumo tipico di corrente	135 MA a 5 V CC
Collegamento elettrico	Terminale a vite
Inserimento/rimozione modulo in tensione	No per NIM di base
Altezza	13,9 Mm
Larghezza	128,3 Mm
Profondità	70 Mm
Peso Netto	0,086 Kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Marcatura	CE
Certificazioni prodotto	FM classe 1 divisione 2[RETURN]CSA[RETURN]UL
Norme	IEC 61131-2
Umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa
Altitudine di funzionamento	<Lt/>= 2000 m
Grado di inquinamento	2
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 Cm
Confezione 1: larghezza	8,000 Cm
Confezione 1: profondità	13,000 Cm
Peso imballo (Kg)	195,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,440 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	75,000 Cm
Confezione 3: larghezza	60,000 Cm
Confezione 3: profondità	80,000 Cm
Confezione 3: peso	80,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	42 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	10.1166842857
Impronta di carbonio della produzione	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0250301571
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0081042114
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	31.4199
Impronta di carbonio dell'uso	31 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.0578023
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	42
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**