



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Kit per modulo di interfaccia parallela
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	TeSys Quickfit TeSys U

Caratteristiche tecniche

Composizione Del Kit	Connettore a molla Base STBXBA3000 Connettore a vite Modulo STBEPI2145
Numero di vie d'ingresso	12
Tensione Di Ingresso	24 V
Tipo tensione ingresso	CC
Limiti tensione in ingresso	15...30 V allo stato 1 -3...5 V allo stato 0
Stato corrente 0 garantito	$\leq 0,5$ mA
Stato corrente 1 garantito	≥ 2 mA
Numero di vie d'ingresso	8
Tensione di uscita	24 V
Tipo tensione di uscita	DC
Tipo di protezione	Protezione alimentazione fusibile integrato su PDM ritardo 10 A Protezione sovraccarico Protezione da cortocircuito Protezione ingresso resistenza limitata
Scambio a freddo	Sì
Inserimento/rimozione modulo in tensione	Sì per NIM standard
Stato di riposizionamento di sicurezza	Stato 0 NIM di base Configurabile dall'utente NIM standard
Collegamento elettrico	4 connettori RJ45
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Alimentazione	Modulo di distribuzione tensione
Compatibilità Del Prodotto	Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105 Base di montaggio STBXBA3000
Assorbimento di corrente	≤ 100 mA a 24 V DC per bus sensore ≤ 220 mA a 24 V DC per bus attuatore per 150 ms 100 mA a 5 V DC per bus logico 50 mA a 24 V DC per bus attuatore (con tutte le 8 uscite allo stato 0) 80 mA a 24 V DC per bus attuatore per uscita allo stato 1
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	II

LED di stato	1 LED (verde) stato del modulo (RDY) 1 LED (rosso) errore del modulo (ERR) 2 LED (verde) posizione dell'interruttore (S1 e S2) 4 LED (verde) stato dell'uscita
Profondità	170 Mm
Altezza	28,1 Mm
Larghezza	128,3 Mm
Peso Netto	0,165 Kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	FM classe 1 divisione 2[RETURN]UL[RETURN]CSA
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1
Altitudine Di Funzionamento	<Lt/>= 2000 m
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambiente di funzionamento	-25...70 °C (senza declassamento)
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa
Resistenza alle vibrazioni	3 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm +/-0,35 mm a 10...58 Hz
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,800 Cm
Confezione 1: larghezza	8,200 Cm
Confezione 1: profondità	13,100 Cm
Peso imballo (Kg)	162,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,646 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	75,000 Cm
Confezione 3: larghezza	60,000 Cm
Confezione 3: profondità	80,000 Cm
Confezione 3: peso	69,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------