



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Modulo Interfaccia Rete standard
Tipo di connessione integrata	Fipio conforme a EN 50170, vol3, parte 1-3, 2-3, 3-3, 5-3,6-3,7-3 con- n SUB-D 9 maschio a 9 vie 1 doppino schermato (bus) Fipio conforme a EN 50170, vol3, parte 1-3, 2-3, 3-3, 5-3,6-3,7-3 HE-13 (porta- RS232) Fipio conforme a EN 50170, vol3, parte 1-3, 2-3, 3-3, 5-3,6-3,7-3 femmi- na 8-vie (porta RS232)
Numero di segmenti	1 principale e max 6 di estensione
Numero di dispositivi per segmento	0...128 tutto il segmento 0...32 per segmento
Velocità di trasmissione	1 Mbit/s per lunghezza bus di 0...1000 m per segmento
Tipo di struttura	Bus di campo industr. aperto

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli I/O indirizzabili	0...32 per isola
Servizio di comunicazione	FSD FDR FED Scambi I/O periodici Messaggio punto a punto
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Tipo alimentatore	SELV
Corrente di alimentazione massima	700 A
Limiti tensione alimentazione	19,2...30 V
Corrente di ingresso	430 MA per circuito di alimentazione
Corrente di uscita nominale	0,575 A a 60...70 °C 1,2 A
Tensione di uscita	5,25 V DC (tolleranza: +/-0,21%) per bus logico
Marcatore	CE
Categoria di sovratensione	II
LED di stato	1 LED (verde) FIPRUN 1 LED (verde) stato isola (RUN) 1 LED (verde) alimentazione elettrica (PWR) 1 LED (rosso) FIPERR 1 LED (rosso) errore del modulo (ERR) 1 LED (giallo) modalità test
Profondità	70 Mm
Altezza	40 Mm
Larghezza	128,3 Mm
Peso Netto	0,145 Kg

Ambiente

Compatibilità elettromagnetica	Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2
Certificazioni Prodotto	CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]ATEX Cat 3G[RETURN]UL[RETURN]FM classe 1 divisione 2
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1
Altitudine Di Funzionamento	<Lt/>>= 2000 m
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambiente di funzionamento	0...60 °C (senza declassamento) -25...70 °C (con fattore di declassamento)
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa
Resistenza alle vibrazioni	3 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm +/-0,35 mm a 10...58 Hz
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,400 Cm
Confezione 1: larghezza	7,300 Cm
Confezione 1: profondità	13,100 Cm
Peso imballo (Kg)	176,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	5,579 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**