



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Kit BOS di estensione bus interno

Caratteristiche tecniche

Composizione Del Kit	Modulo STBXBE1300 BOS STBXTS2120, connettore a molla con 2 contatti Base STBXBA2300 dimensione 2 STBXTS1120, connettore a vite con 2 contatti
Installazione	All'inizio di ogni segmento di estensione
Compatibilità Del Prodotto	Moduli STB standard
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	24 V
Tipo circuito di alimentazione	DC
Limiti tensione alimentazione	19,2...30 V
Corrente di ingresso	400 MA
Tensione di uscita	5,25 V +/- 0,21 % bus logico
Tipo tensione di uscita	DC
Corrente alimentatore in uscita	1,2 A
Collegamento elettrico	Connettore a 2 pin estraibile per alimentazione Firewire per interfaccia
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	II

Ambiente

Compatibilità elettromagnetica	Immunità alle interferenze elettromagnetiche conforme a IEC 61131-2
Certificazioni Prodotto	FM classe 1 divisione 2[RETURN]UL[RETURN]CSA
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1
Altitudine Di Funzionamento	<Lt/>= 2000 m
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa
Resistenza alle vibrazioni	3 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm +/-0,35 mm a 10...58 Hz
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 Cm
Confezione 1: larghezza	8,000 Cm
Confezione 1: profondità	13,000 Cm
Peso imballo (Kg)	125,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	42
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	5,670 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Sustainable packaging	No
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**