



Presentazione

Gamma Prodotto	TransferPacT
Tipo Prodotto	Automatic transfer switch
Applicazione	Cambio sorgente di alimentazione
Numero di poli	4P
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Attacchi inferiori	Screwed
Installazione	Fisso
Attacchi superiori	Screwed
Segnalazione posizione contatti	Si
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	15 KA interruttore-sezionatore singolo 400 V CA a 50 Hz 75 KA con interruttore di protezione circuito a monte 400 V CA a 50 Hz
Attitudine all'isolamento	Si

Caratteristiche tecniche

Classe commutatore di trasferimento	PC
Numero della posizione di contatto	3
Composizione contatti segnale	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Categoria di utilizzazione	AC-33B
Tensione nominale di impiego [Ue]	400 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo	4 pulsanti
Modalità operativa	Automatico Manuale
Tipo display	Schermo LCD
Supporto Di Montaggio	Piastra Guida DIN
Descrizione opzioni bloccaggio	Lucchetto in posizione OFF
Servizio nominale	Ininterrotto
Tensione nominale di isolamento [Ui]	Switch: 800 V Controllore: 500 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	Switch: 6 kV Controllore: 6 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	50 A
Interblocco meccanico	Con interblocco meccanico
Durata meccanica	8000 Cicli
Passo del collegamento	18 Mm
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	5 KA durante 0.1 s

Altezza	147 Mm
Larghezza	310 Mm
Profondità	94 Mm
Peso Netto	3,4 Kg
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	50 A a 60 °C

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-6-1
Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
Grado di protezione IP	Lato anteriore: IP40 auto mode Interno cassetta: IP20 manual mode
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	30,000 Cm
Confezione 1: larghezza	30,000 Cm
Confezione 1: profondità	40,000 Cm
Peso imballo (Kg)	4,914 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	475 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	38.51369940196625
Impronta di carbonio della produzione	39 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	1.32231020956939
Impronta di carbonio della distribuzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.07355577704261845
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	426.3946472504091
Impronta di carbonio dell'uso	426 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	9.14812946028814
Impronta di carbonio di fine vita	9 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	475
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**