



Presentazione

Gamma Prodotto	TransferPacT
Tipo Prodotto	Automatic transfer switch
Applicazione	Cambio sorgente di alimentazione
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Attacchi inferiori	Screwed
Installazione	Fisso
Attacchi superiori	Screwed
Segnalazione posizione contatti	Si
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	30 KA interruttore-sezionatore singolo 400 V CA a 50 Hz 330 KA con interruttore di protezione circuito a monte 400 V CA a 50 Hz
Attitudine all'isolamento	Si

Caratteristiche tecniche

Classe commutatore di trasferimento	PC
Numero della posizione di contatto	3
Composizione contatti segnale	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Categoria di utilizzazione	AC-33B
Tensione nominale di impiego [Ue]	400 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo	Selettore Manovra rotativa
Modalità operativa	Automatico Manuale
Supporto Di Montaggio	Piastra
Descrizione opzioni bloccaggio	Lucchetto in posizione OFF Padlock in SI / SII position
Servizio nominale	Ininterrotto
Tensione nominale di isolamento [Ui]	Switch: 800 V Controllore: 500 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	Switch: 8 kV Controllore: 6 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	200 A
Interblocco meccanico	Con interblocco meccanico
Durata meccanica	10000 Cicli
Passo del collegamento	35 Mm

Segnalazione locale	Indicatore LED (verde) for Alimentazione ON Indicatore LED (rosso) for allarme
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [I _{cw}]	10 KA durante 0,5 s 15 KA durante 0.1 s
Altezza	341 Mm
Larghezza	370 Mm
Profondità	185,8 Mm
Peso Netto	13,1 Kg
Corrente termica convenzionale in aria aperta [I _{th}]	200 A a 60 °C

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-6-1
Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
Grado di protezione IP	Lato anteriore: IP40 auto mode Interno cassetta: IP20 manual mode
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	73,000 Cm
Confezione 1: larghezza	60,000 Cm
Confezione 1: profondità	80,000 Cm
Peso imballo (Kg)	27,500 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 153 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	114.94811523092727
Impronta di carbonio della produzione	115 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	4.798140273030164
Impronta di carbonio della distribuzione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.10223027821534132
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	1003.2815229421385
Impronta di carbonio dell'uso	1 003 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	29.65854336455663
Impronta di carbonio di fine vita	30 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1153
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------