



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Networking
Tipo Prodotto	Switch gestito Ethernet TCP/IP
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 6 porte cavo in rame 100BASE-FX - 3 porte fibra ottica
Numero massimo di switch in cascata	Illimitato
Cybersecurity	Controllo degli accessi basato sui ruoli

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	RJ45 schermato cavo in rame SC duplex fibra ottica
Mezzo di supporto trasmissione	Cavo a doppino schermato intrecciato CAT 5E per fibra ottica Fibra ottica multimodale per cavo in rame
Distanza massima del cavo tra i dispositivi	100 M cavo in rame
Lunghezza fibra ottica	4 Km 62,5/125 μ m 5 Km 50/125 μ m
Attenuazione	0...11 DB (62,2/125 μ m) 0...8 DB (50/125 μ m)
Comunicazione Ethernet	Configurazione via web server Filtraggio multicast Controllo flusso dati IGMP Snooping SNMP-Traps and SYSLOG
Servizio di comunicazione	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Port mirroring
Diagnostica run time	Signal contact Self test
Numero massimo di switch ad anello	50
Ridondanza	HiPER ring RSTP
Tensione Alimentazione Nominale [Us]	12...24 V
Limiti della tensione di alimentazione	9,6...32 V CC SELV
Potenza assorbita W	9 W

Collegamento elettrico	Connettore estraibile 6 alimentazione
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Marchatura	CE UL RCM
Funzione disponibile	System information
Segnalazione locale	1 dual colour LED (verde/giallo) for alimentazioni P1 P2 1 LED (rosso) for guasto 1 dual colour LED (verde/giallo) for ring manager 1 LED (verde) for stand-by 1 dual colour LED (verde/giallo) for diagnostica via Device status
Uscita allarme	1 contatto libero 1 A
Funzione allarme	Guasto alimentazione elettrica Data link status Guasto interruttore Guasto anello di ridondanza Guasto interruttore Incorrect configuration Temperature threshold
Sistema di cablaggio Ethernet	Interruttori TF
Larghezza	74 Mm
Altezza	131 Mm
Profondità	111 Mm
Peso Netto	0,41 Kg

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	0...60 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Grado Di Protezione IP	IP20
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Norme Di Riferimento	UL 508 EN/IEC 61131
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]UKCA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,000 Cm
Confezione 1: larghezza	16,000 Cm
Confezione 1: profondità	23,500 Cm
Peso imballo (Kg)	617,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	2,895 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------