



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon TM3
Compatibilità Del Prodotto	Controllore logico Motion controller
Tipo Prodotto	Modulo distribuito I/O
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Bus coupler module

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet IP/Modbus TCP
Tipo di connettore	RJ45 2 Ethernet daisy chain isolata Dispositivo porta USB Mini-B
Modalità di scambio	Half duplex, full duplex, autonegoziazione
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Topologia	Daisy chain
Porta Ethernet	10/100BASE-T
Protocollo di comunicazione	Ethernet IP Modbus TCP IPv4 (internet protocol)
Servizio di comunicazione	Ethernet/IP Scanner and Adapter Modbus TCP/IP server RSTP (Ring topology support) SNMP Web server DHCP client BOOTP Address conflict detection Server FTP
Servizi rete	WEB Server, Ethernet WEB Server, USB
Assorbimento di corrente	0,8 A a 24 V DC alimentazione interna maximum 7 expansion modules
Segnalazione locale	1 LED verde/rosso per PWR (System Status) 1 LED verde/rosso per MS (stato del modulo) 1 LED verde/rosso per NS (stato della rete) 1 LED verde/rosso per stato I/O
Tipo di fissaggio	Con blocchi ad aggancio (rail) Con viti (piastra di montaggio)
Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RE- TURN]EU-RO MR
Norme Di Riferimento	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Larghezza	27 Mm
Altezza	96,5 Mm

Profondità	70 Mm
Peso Netto	0,10 Kg

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Grado di inquinamento	2
Temperatura Ambiente Operativa	-10...60 °C
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Altitudine di stoccaggio	0...3000 M
Resistenza alle vibrazioni	3M4 su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,400 Cm
Confezione 1: larghezza	10,400 Cm
Confezione 1: profondità	12,500 Cm
Peso imballo (Kg)	178,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,840 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	158 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	3.2221
Impronta di carbonio della produzione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.023292
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.00048514
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	154.51
Impronta di carbonio dell'uso	155 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.070719
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	158
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------