



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon TM3
Compatibilità Del Prodotto	Controllore logico Motion controller
Tipo Prodotto	Modulo distribuito I/O
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Bus coupler module

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus seriale
Tipo di connettore	RJ45 2 collegamento seriale daisy chain isolata Dispositivo porta USB Mini-B
Modalità di scambio	Half duplex
Velocità di trasmissione	"1.2...115.2 kbit/s"
Topologia	Daisy chain
Protocollo di comunicazione	Modbus
Servizio di comunicazione	Modbus slave device profile
Servizi rete	WEB Server, USB
Assorbimento di corrente	0,8 A a 24 V DC alimentazione interna maximum 7 expansion modules
Segnalazione locale	1 LED verde/rosso per PWR (System Status) 1 LED verde/rosso per COM (Run) 1 LED verde/rosso per ERR (Error) 1 LED verde/rosso per stato I/O
Tipo di fissaggio	Con blocchi ad aggancio (rail) Con viti (piastra di montaggio)
Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RE- TURN]EU-RO MR
Norme Di Riferimento	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Larghezza	27 Mm
Altezza	96,5 Mm
Profondità	70 Mm
Peso Netto	0,10 Kg

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Grado di inquinamento	2
Temperatura Ambiente Operativa	-10...60 °C
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Altitudine di stoccaggio	0...3000 M
Resistenza alle vibrazioni	3M4 su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,6 Cm
Confezione 1: larghezza	10,7 Cm
Confezione 1: profondità	12,7 Cm
Peso imballo (Kg)	167,0 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	3,68 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	158 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	2.980616518
Impronta di carbonio della produzione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0215463579
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0004487807
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	154.51
Impronta di carbonio dell'uso	155 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.0654188944
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	158
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------