



Presentazione

Tipo Prodotto	Modulo Ethernet
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Bus coupler module

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Modicon TM5 Modicon TM7
Compatibilità Del Prodotto	Controllore logico Motion controller
Tipologia di connessione integrata	Ethernet/IP
Tipo di connettore	RJ45 2 Ethernet daisy chain shielded
Modalità di scambio	Half duplex, full duplex, autonegotiation, auto MDIX
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Server web	Integrato
Segnalazione locale	1 LED verde/rosso per stato del modulo 1 LED verde/rosso per network 1 LED verde per Ethernet attivo (ETH1) 1 LED verde per Ethernet attivo (ETH2)
Marcatura	CE EAC UL CSA
Larghezza	25 Mm
Altezza	99 Mm
Profondità	75 Mm
Peso Netto	0,025 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61131-2:2007 UL 508
Compatibilità elettromagnetica	Standard di emissione per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-4 "2011/A1" Immunità per ambienti industriali conforme a IEC 61000-6-2
Certificazioni Prodotto	UL 508[RETURN]CSA 22-2 No 142-M1987[RETURN]CSA 22-2 No 213-M1987
Temperatura ambiente di funzionamento	-20...60 °C (posizione orizzontale) -20...50 °C (Posizione verticale)
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	5...95 % senza condensa
Grado Di Protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664

Caratteristiche Ambientali	No corrosion resistance
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Altitudine di stoccaggio	0...3000 M
Resistenza alle vibrazioni	3,5 mm ampiezza costante a 5...84 Hz su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm 9.8 m/s ² costante accelerazione a 8,4...150 Hz
Resistenza agli shock	147 m/s ² per 11 ms
Resistenza alle scariche elettrostatiche	4 KV scarica di contatto conforme a IEC 61000-4-2 8 KV scarica d'aria conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	1 V/M 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3 10 V/M 80 MHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori rapidi	1 KV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O) 1 KV conforme a IEC 61000-4-4 (cavo schermato) 2 KV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione)
Resistenza alle sovratensioni	0,5 KV in differential mode 24 V DC conforme a IEC 61000-4-5 1 KV in common mode 24 V DC conforme a IEC 61000-4-5 1 KV in differential mode 230 V CA conforme a IEC 61000-4-5 2 KV in common mode 230 V CA conforme a IEC 61000-4-5
Emissioni irradiate e condotte	10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,200 Cm
Confezione 1: larghezza	6,000 Cm
Confezione 1: profondità	10,500 Cm
Peso imballo (Kg)	71,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,890 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**