



Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon TM7
Tipo Prodotto	CANopen interface I/O block
Compatibilità Gamma	Modicon LMC058 Modicon M258
Materiale cassetta	Plastica
Tipo di bus	CANopen
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC
Numero ingresso /uscite	16
Numero I/O splitter box	16 I/O

Caratteristiche tecniche

Numero ingressi digitali	0...16 configurable by software
Tensione ingresso digitale	24 V
Tipo tensione ingresso digitale	CC
Corrente ingresso digitale	4,4 mA
Logica ingresso digitale	Positivo
Numero uscite digitali	0...16 uscite configurable by software
Tensione uscita digitale	24 V
Tipo tensione uscita digitale	DC
Corrente uscita digitale	$\leq 0,5$ A
Tipo uscita digitale	Transistor
Alimentazione del sensore	24 V, 500 mA per tutti canali con protezione da sovraccarico, cortocircuito e inversione di polarità
Collegamento elettrico	1 connettore maschio M12 - codifica A - 5 vie per CANopen bus IN 1 connettore femmina M12 - codifica B - 4 vie per TM7 bus OUT 1 connettore maschio M8 - 4 vie per alimentazione IN 1 connettore femmina M8 - 4 vie per alimentazione OUT 1 connettore femmina M12 - codifica A - 5 vie per CANopen bus OUT 8 connettori femmina M12 - codifica A - 5 vie per sensore o azionatore
Segnalazione locale	2 LED for diagnostica bus 1 LED for diagnostica alimentazione attuatore 1 LED for diagnostica alimentazione sensore
Posizione operativa	Qualunque posizione
Tipologia Fissaggio	Con 2 viti
Peso Netto	0,32 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61131-2
Certificazioni Prodotto	ATEX II 3g EEx nA II T5[RETURN]C-Tick[RETURN]cURus[RETURN]GOST-R
Marcatura	CE
Temperatura Ambiente Operativa	-10...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...85 °C
Umidità relativa	5...95 % senza condensa o caduta verticale di gocce d'acqua
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664
Grado Di Protezione IP	IP67 conforming to IEC 61131-2
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Altitudine di stoccaggio	0...3000 M
Resistenza alle vibrazioni	Ampiezza costante 7,5 mm (f= 2...8 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 Classe 5M3 2 gn accelerazione costante (f= 8...200 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 Classe 5M3 4 gn accelerazione costante (f= 200...500 Hz) conforming to IEC 60721-3-5 Classe 5M3
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 60721-3-5 Classe 5M3
Resistenza alle scariche elettrostatiche	6 KV in contatto conforme a IEC 61000-4-2 8 KV in aria conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/M 0,08...2 Hz conforme a IEC 61000-4-3 1 V/M 2...2,7 Hz conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori rapidi	2 KV conforme a IEC 61000-4-4 (alimentazione) 1 KV conforme a IEC 61000-4-4 (ingresso / uscita) 1 KV conforme a IEC 61000-4-4 (cavo schermato)
Resistenza alle sovratensioni	1 KV Alimentazione (modo comune) conforme a IEC 61000-4-5 0,5 KV Alimentazione (modo differenziale) conforme a IEC 61000-4-5 1 KV collegamenti non schermati (modo comune) conforme a IEC 61000-4-5 0,5 KV collegamenti non schermati (modo differenziale) conforme a IEC 61000-4-5 1 KV collegamenti schermati (modo comune) conforme a IEC 61000-4-5 0,5 KV collegamenti schermati (modo differenziale) conforme a IEC 61000-4-5
Compatibilità Elettromagnetica	EN/IEC 61000-4-6
Disturbi irradiati/condotti	CISPR11

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 Cm
Confezione 1: larghezza	5,500 Cm
Confezione 1: profondità	17,700 Cm
Peso imballo (Kg)	398,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	9,877 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------