



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys island
Nome Dispositivo	TPRSS
Tipo Prodotto	Starter SIL
Tipologia Avviatore	Avviamento diretto
Presentazione del dispositivo	Avviamento diretto connesso al controllore di automazione tramite accoppiatore-bus Funzionante solo quando connesso all'accoppiatore bus
Funzione disponibile	Rilevamento presenza tensione a monte Protezione linea e carico Monitoraggio potenza ed emergenza quando connesso con modulo di tensione T-PRVM Arresto d'emergenza disponibile quando connesso con modulo TPRSM
Compatibilità prodotto	TPRBC Accoppiatore bus TPRVM modulo interfaccia tensione TPRSM modulo interfaccia SIL
Descrizione poli	3P 3 NO
Categoria di utilizzazione	AC-1 AC-2 AC-3 AC-4 AC-3e
Potenza motore [kW]	2,2 KW at 230 V 50 Hz (AC-3) 4 KW at 380...415 V 50 Hz (AC-3) 4 KW at 440 V 50 Hz (AC-3) 5,5 KW at 500 V 50 Hz (AC-3) 5,5 KW at 690 V 50 Hz (AC-3)
Potenza motore in hp	0,33 Hp at 120 V CA 60 Hz for 1 fase motors 1 Hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 2 Hp at 208 V CA 60 Hz for 3 fasi motors 2 Hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fasi motors 5 Hp at 480 V CA 60 Hz for 3 fasi motors 7,5 Hp at 600 V CA 60 Hz for 3 fasi motors
Tensione nominale di impiego [Ue]	<= 690 V CA 47...63 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	9 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-3 15 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-1
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	15 A (at 50 °C)
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-4-1 600 V conforme a UL 60947-4-1 600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-4-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 KV conforme a IEC 60947-1
Categoria di sovratensione	III
Campo di regolazione protezione termica	0,18...9 A
Classe di sgancio per sovraccarico termico	Classe 5...30
Reset	Remoto o automatico

Potere di chiusura nominale I _{rms}	250 A at 440 V conforming to IEC 60947
Capacità di interruzione nominale	250 A at 440 V conforming to IEC 60947
Corrente nominale ammissibile di breve durata [I _{cw}]	210 A 40 °C - 1 s 105 A 40 °C - 10 s 61 A 40 °C - 1 min 30 A 40 °C - 10 min
Impedenza media	2,5 MOhm - I _{th} 15 A 50 Hz
Dissipazione di potenza per polo	0,2 W AC-3 - I _{th} 9 A 0,56 W AC-1 - I _{th} 15 A
Tensione di comando [U _c]	24 V CC alimentato dall'accoppiatore bus
Assorbimento di corrente	160 mA mantenimento contattore 160 mA chiusura contattore
Potenza dissipata in W	3,5 W a I _e AC-3

Caratteristiche tecniche

Durata meccanica	30 Mcicli
Durata elettrica	2 Mcicli 9 A AC-3 a U _e 440 V 1,2 Mcicli 15 A AC-1 a U _e 440 V
Cadenza massima di funzionamento	3600 Cicli/M AC-3
Tempo di funzionamento	< 100 ms chiusura < 30 ms apertura
Funzione di sicurezza	Arresto d'emergenza: categoria 0 conforming to IEC 60204-1 quando associato a d un modulo TPRSM Arresto d'emergenza: categoria 1 conforming to IEC 60204-1 quando associato ad un modulo TPRSM
Livello di sicurezza	SIL 2 conforming to IEC 61508 architettura in singolo canale SILCL 2 conforming to IEC 62061 architettura in singolo canale PL = d categoria 2 conforming to ISO 13849-1 architettura in singolo canale
Livello di affidabilità sicurezza	B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
Tipo di protezione	Protezione sovraccarico termico Surriscaldamento motore Sovracorrente Sottocorrente Bloccaggio rotorico Avvio lungo Stallo Rapid cycle lockout Rapid restart lockout Sequenza fase Perdita di fase Inversione di fase Squilibrio di fase Corrente di terra
Tipo di misura	Tempo dispositivo ON Tempo di commutazione ON Numero dei faults Numero di manovre Numero dei dispositivi alimentati Corrente media I _{avg} Tensione media V _{avg} Corrente massima I _{max} Tensione massima V _{max} Potenza attiva e reattiva con modulo tensione Energia attiva e reattiva con modulo tensione Fattore di potenza con modulo tensione
Segnalazione locale	1 LED (verde/rosso) for DS (stato dispositivo) 1 LED (verde/rosso) for LS (stato carico)
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Certificazioni prodotto	EAC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC
Sistema di montaggio	Orizzontale e verticale (guida DIN simmetrica 35 mm)

Conessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 1...4 mm² (AWG 16...AWG 12)rigido Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 1...4 mm² (AWG 16...AWG 12)rigido Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 1,5...4 mm² (AWG 16...AWG 12)flessibile senza-terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 1,5...4 mm² (AWG 16...AWG 12)flessibile senza-terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite1 cavi 1...4 mm² (AWG 16...AWG 12)flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite2 cavi 1...2,5 mm² (AWG 16...AWG 14)flessibile con-terminazione cavo
Coppia di serraggio	1,7 Nm - con cacciavite piatto Ø 6 mm 1,7 Nm - con cacciavite Philips No 2
Larghezza	45 Mm
Altezza	116 Mm
Profondità	115 Mm
Peso Netto	0,656 Kg

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C senza declassamento 50...60 °C con declassamento corrente
Umidità relativa	5...95 %
Altitudine di funzionamento	0...2000 m senza declassamento
Grado Di Protezione Ip	IP20
Grado di inquinamento	2
Trattamento di protezione	TC
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a UL 94 850 °C conforme a IEC 60695-2-1 650 °C conforme a IEC 60695-2-12
Resistenza agli urti	15 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	1,5 mm picco-picco (F= 3...13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 1 gn (F= 13...200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche, livello 3, 8 kV aria, 6 kV contatto, conforme aEN/IEC 61000-4-2 Immunità ai campi radio elettrici, livello 3, 10 V/m, conforme aEN/IEC 61000-4-3 Tenuta ai transistori elettrici rapidi, livello 4, 4 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-4 Test di immunità ai sovratensioni (modo differenziale), livello 3, 2 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5 Test di immunità ai sovratensioni (modo comune), livello 4, 4 kV, conforme aEN/IEC 61000-4-5 Test di immunità ai disturbi condotti, 20 V, conforme aEN/IEC 61000-4-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 Cm
Confezione 1: larghezza	12,500 Cm
Confezione 1: profondità	13,000 Cm
Peso imballo (Kg)	712,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	10,252 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	0bda50ae-711f-4024-bff6-ce0577049f63
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**