



Presentazione

Gamma Prodotto	TransferPacT
Tipo Prodotto	Auxiliary Contact Module
Applicazione	Segnalazione

Caratteristiche tecniche

Composizione contatto ausiliario	2 NO + 2 NC
Funzione di segnalazione	Switch position (SI and SII)
Morsettiera ausiliaria	Molla 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Installazione	Aggancio
Posizione Di Montaggio	Inside front cover
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	5 A
Carico minimo	100 MA a 24 V DC
Coppia di serraggio	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Compatibilità Del Prodotto	TA25 TR25 TA63 TR63
Accessori / categoria accessori	Accessori di segnalazione

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 Cm
Confezione 1: larghezza	7,000 Cm
Confezione 1: profondità	7,500 Cm
Peso imballo (Kg)	34,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15 Cm
Confezione 2: larghezza	30 Cm

Confezione 2: profondità	40 Cm
Confezione 2: peso	634,000 G

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**