



## Presentazione

|                                                    |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                                     | TransferPacT                                                                                                                       |
| Tipo Prodotto                                      | Remote transfer switch                                                                                                             |
| Applicazione                                       | Cambio sorgente di alimentazione                                                                                                   |
| Numero di poli                                     | 3P                                                                                                                                 |
| Tipo di rete                                       | CA                                                                                                                                 |
| Frequenza Di Rete                                  | 50/60 Hz                                                                                                                           |
| Attacchi inferiori                                 | Screwed                                                                                                                            |
| Installazione                                      | Fisso                                                                                                                              |
| Attacchi superiori                                 | Screwed                                                                                                                            |
| Segnalazione posizione contatti                    | Si                                                                                                                                 |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 40 KA interruttore-sezionatore singolo 230 V CA a 50 Hz<br>330 KA con interruttore di protezione circuito a monte 230 V CA a 50 Hz |
| Attitudine all'isolamento                          | Si                                                                                                                                 |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Classe commutatore di trasferimento             | PC                                                         |
| Numero della posizione di contatto              | 3                                                          |
| Composizione contatti segnale                   | 1 NO + 2 NC<br>1 NC + 2 NO<br>2 NO                         |
| Categoria di utilizzazione                      | AC-33B                                                     |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 230 V CA 50/60 Hz                                          |
| Tipo di controllo                               | Controllo a distanza                                       |
| Modalità operativa                              | Manuale<br>Remote                                          |
| Tipo display                                    | Alarm indicator                                            |
| Supporto Di Montaggio                           | Piastra                                                    |
| Descrizione opzioni bloccaggio                  | Lucchetto in posizione OFF<br>Padlock in SI / SII position |
| Servizio nominale                               | Ininterrotto                                               |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | Switch: 800 V<br>Controllore: 500 V                        |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | Switch: 8 kV<br>Controllore: 6 kV                          |
| Corrente nominale di impiego [Ie]               | 630 A                                                      |
| Interblocco meccanico                           | Con interblocco meccanico                                  |
| Durata meccanica                                | 10000 Cicli                                                |
| Passo del collegamento                          | 35 Mm                                                      |

|                                                                  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Segnalazione locale                                              | Indicatore LED (verde) for Alimentazione ON<br>Indicatore LED (rosso) for allarme |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [I <sub>cw</sub> ]  | 20 KA durante 0,5 s<br>25 KA durante 0.1 s                                        |
| Altezza                                                          | 341 Mm                                                                            |
| Larghezza                                                        | 467 Mm                                                                            |
| Profondità                                                       | 186 Mm                                                                            |
| Peso Netto                                                       | 20,8 Kg                                                                           |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [I <sub>th</sub> ] | 630 A a 60 °C                                                                     |

## Ambiente

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento           | IEC 60947-6-1                                                          |
| Certificazioni Prodotto        | CE[RETURN]CB[RETURN]CCC                                                |
| Grado di protezione IP         | Lato anteriore: IP40 in funzione<br>Interno cassetta: IP20 manual mode |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...70 °C                                                            |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...85 °C                                                            |
| Grado di inquinamento          | 3                                                                      |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 73,000 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 60,000 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 80,000 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 35,900 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 4 571 kg CO2 eq.                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della produzione         | 149.64216629720306                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della produzione         | 150 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 7.4128044654532985                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 7 kg CO2 eq.                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.17127351253060694                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 4364.886381824488                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 4 365 kg CO2 eq.                                                                                                                                  |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                            |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 48.86400382333276                                                                                                                                 |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 49 kg CO2 eq.                                                                                                                                     |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>               |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 4571                                                                                                                                              |
| Confezione di cartone riciclato               | Si                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACh                             |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                           |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>            |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.         |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|