



Presentazione

Gamma Prodotto	Preventa Automazione di sicurezza
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di cablaggio
Accessorio / Parte Separata	Modulo di espansione per comunicazione sicura RS485

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	XPSMCMCO0000S...
Lunghezza cavo	25 M
Collegamento elettrico	Cavi volanti
Sezione AWG	AWG 24
Materiale di isolam cavo	PE (polietilene)
Tipo di cavi	Coppia ritorta cavo: bianco/blu Coppia ritorta cavo: arancione/bianco
Tipo schermatura cavo	S/FTP
Tensione nominale di esercizio [ue]	300 Vrms
Corrente ammessa	2,1 A
Capacità cavo	0,10478 NF (tra due conduttori) 0,1886 NF (tra conduttore e schermo)
Attenuazione	1,97 DB
Velocità di propagazione nominale	66 %
Ritardo asimmetrico	1,54 Ns
Resistenza di isolamento	24 MOhm resistenza DC nominale del conduttore 2,2 MOhm resistenza DC nominale dello schermo esterno
Peso Netto	2,3 Kg

Ambiente




Temperatura Ambiente Operativa	-20...80 °C
--------------------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 Cm
Confezione 1: larghezza	24,000 Cm
Confezione 1: profondità	24,000 Cm
Peso imballo (Kg)	1,810 Kg
Unità di misura confezione 2	S02

Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,900 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**