



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys VARIO
Nome Dispositivo	VC-GUN
Tipo Prodotto	Enclosed emergency stop switch disconnecter
Livello delle prestazioni	Alte prestazioni
Numero di poli	3P
Tipo di controllo	Manovra rotativa
Tipo di operatore	Maniglia lunga
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo
Lucchetto manovra rotativa	Da 1 a 3 lucchetti 4...8 mm

Caratteristiche tecniche

Marcatura	0 - 1
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 KV
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	140 A
Corrente nominale di impiego [Ie]	83 A (AC-23A) a 400 V
Potenza di impiego nominale in W	45 KW a 400 V (AC-23) 37 KW a 400 V (AC-3)
Classe di servizio intermittente	30
Potere di chiusura	1750 A a 400 V AC-21A 1750 A a 400 V AC-22A 1750 A a 400 V AC-23A
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	2,8 KA a 400 V a Ipeak
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	140,0 A conforme a IEC 690 V 115 A conforme a UL 600 V
Potenza nominale in cv	50 Hp a 480 V, UL certificato 30 Hp a 240 V, UL certificato 60 Hp a 600 V, UL certificato
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	2100 A a 400 V durata: 1 s
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	10 KA a 400 V - fusibile associato 200 A aM 10 KA a 400 V - fusibile associato 200 A gG
Potere di interruzione	1400 A a 400 V (AC-21A) 1400 A a 400 V (AC-22A) 1400 A a 400 V (AC-23A)
Durata meccanica	30000 Cicli
Durata elettrica	30000 Cicli AC-21 30000 Cicli CC-1...5

Caratteristiche Ambientali	Ambiente standard
Attitudine all'isolamento	Si
Conessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite cavo 95 mm ² - rigidità cavo: solido - con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite cavo 70 mm ² - rigidità cavo: flessibile
Coppia di serraggio	22,6 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60595-2-1
Dimensioni base	90 x 90 mm
Altezza	291 Mm
Larghezza	241 Mm
Profondità	191 Mm
Peso Netto	2,19 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60204 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-4-1 UL 508
Trattamento di protezione	TC
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Nema	NEMA 12
Robustezza meccanica	Vibrazioni 10...150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Urti 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura Ambiente Operativa	-20...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	30,0 Cm
Confezione 1: larghezza	20,5 Cm
Confezione 1: profondità	30,0 Cm
Peso imballo (Kg)	3,115 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	20
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	1.151889090606445
Impronta di carbonio della produzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.04267582213199736
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.03463159527717865
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	13.432378470046519
Impronta di carbonio dell'uso	13 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.4791854051208496
Impronta di carbonio di fine vita	0.5 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	15
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH

Numero SCIP	9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------