



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys VARIO
Nome Dispositivo	VCCF
Tipo Prodotto	Emergency stop switch disconnecter

Caratteristiche tecniche

Composizione Del Dispositivo	Maniglia Shaft extension Interruttore
Supporto di montaggio	Maniglia: porta Interruttore: Guida simmetrica Interruttore: Piastra
Tipo di fissaggio	Con 4 viti per maniglia Con clip per interruttore Con viti per interruttore
Livello delle prestazioni	Alte prestazioni
Numero di poli	3P
Composizione e tipologia contatti	3 NO
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Potenza di impiego nominale in W	30 KW a 230...240 V (AC-3) 37 KW a 400...415 V (AC-3) 37 KW a 690 V (AC-3) 45 KW a 500 V (AC-3) 45 KW a 690 V (AC-23A) 55 KW a 500 V (AC-23A) 30 KW a 230...240 V (AC-23A) 45 KW a 400...415 V (AC-23A)
Corrente nominale di impiego [Ie]	83 A AC-23 Ue: 400 V
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	175 A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	140 A
Potere di chiusura	1750 A a 400 V AC-21A 1750 A a 400 V AC-22A 1750 A a 400 V AC-23A
Potere di interruzione	1400 A a 400 V (AC-21A) 1400 A a 400 V (AC-22A) 1400 A a 400 V (AC-23A)
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	10 KA a 400 V - fusibile associato 200 A aM 10 KA a 400 V - fusibile associato 200 A gG
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	2,8 KA a 400 V a Ipeak
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	2100 A a 400 V durata: 1 s

Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 KV
Attitudine all'isolamento	Si
Tipo di rete	CA DC
Classe di servizio intermittente	30
Tipo di controllo	Manovra rotativa
Montaggio manovra rotativa	Rinviata
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo
Lucchetto manovra rotativa	Da 1 a 3 lucchetti 4...8 mm
Marcatura	0 - 1
Durata meccanica	30000 Cicli
Durata elettrica	30000 Cicli AC-21 30000 Cicli CC-1...5
Connessioni - morsetti	Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 95 mm ² - rigidità cavo: solido Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 70 mm ² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Coppia di serraggio	Circuito di potenza: 22,6 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Dimensioni base	90 x 90 mm
Altezza	125 Mm
Larghezza	90 Mm
Peso Netto	1,32 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni Prodotto	CSA[RETURN]CCC[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP65
Trattamento di protezione	TC
Robustezza meccanica	Vibrazioni 10...150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Urti 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura Ambiente Operativa	-20...50 °C
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Codice compatibilità	Sezionatore principale

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	30,000 Cm
Confezione 1: larghezza	11,500 Cm
Confezione 1: profondità	10,000 Cm
Peso imballo (Kg)	1,268 Kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	5,544 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	75,000 Cm
Confezione 3: larghezza	60,000 Cm
Confezione 3: profondità	80,000 Cm
Confezione 3: peso	52,352 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	57
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	42 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	9.04065368433659
Impronta di carbonio della produzione	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2788933179694732
Impronta di carbonio della distribuzione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1254839947286313
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	28.97179670010035
Impronta di carbonio dell'uso	29 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Impronta di carbonio di fine vita	3.79531956604743
Impronta di carbonio di fine vita	4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	42
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**