



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Prodotto	TeSys VARIO
Nome Dispositivo	VCF
Tipo Prodotto	Enclosed emergency stop switch disconnecter
Livello delle prestazioni	Alte prestazioni
Numero di poli	3P
Tipo di controllo	Manovra rotativa
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo
Lucchetto manovra rotativa	Da 1 a 3 lucchetti 4...8 mm

Caratteristiche tecniche

Marcatura	0 - 1
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 KV
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	63 A
Corrente nominale di impiego [Ie]	57 A (AC-23A) a 400 V
Potenza di impiego nominale in W	30 KW a 400 V (AC-23) 22 KW a 400 V (AC-3)
Classe di servizio intermittente	30
Potere di chiusura	800 A a 400 V AC-21A 800 A a 400 V AC-22A 800 A a 400 V AC-23A
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	2,1 KA a 400 V a Ipeak
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	960 A a 400 V durata: 1 s
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	10 KA a 400 V - fusibile associato 80 A aM 10 KA a 400 V - fusibile associato 80 A gG
Potere di interruzione	640 A a 400 V (AC-21A) 640 A a 400 V (AC-22A) 640 A a 400 V (AC-23A)
Durata meccanica	30000 Cicli
Durata elettrica	30000 Cicli AC-21 30000 Cicli CC-1...5
Caratteristiche Ambientali	Ambiente standard
Attitudine all'isolamento	Si
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite cavo 16 mm ² - rigidità cavo: flessibile - con estremità-cavo Morsetti di fissaggio a vite cavo 25 mm ² - rigidità cavo: solido
Coppia di serraggio	4 Nm - su morsetti di fissaggio a vite

Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60595-2-1
Dimensioni base	60 x 60 mm
Altezza	180 Mm
Larghezza	157 Mm
Profondità	152 Mm
Peso Netto	0,93 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-4-1 IEC 60204
Trattamento di protezione	TC
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Robustezza meccanica	Vibrazioni 10...150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6 Urti 11 ms (30 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura Ambiente Operativa	-20...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	17,000 Cm
Confezione 1: larghezza	19,000 Cm
Confezione 1: profondità	20,000 Cm
Peso imballo (Kg)	923,000 G
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	75,000 Cm
Confezione 2: larghezza	60,000 Cm
Confezione 2: profondità	80,000 Cm
Confezione 2: peso	43,208 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	20
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	22 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	5.443859400811281
Impronta di carbonio della produzione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2016871045964259
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.1636698680907758
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	13.43237847004652
Impronta di carbonio dell'uso	13 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	2.264643352968399
Impronta di carbonio di fine vita	2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	22
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Numero SCIP	9ea58720-3cf9-4883-9af8-9d64d3981af2
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------