



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	RJ45
Presentazione del dispositivo	Monoblocco
Colore	Organizzatore: verde (ABS + PC) Connettore: argento (zama)
Codice Colore	568 A/B
Tipo Di Imballo	Cartone
Quantità Per Confezione	Set da 12

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1,5 A a 25 °C
Tensione ammessa	1000 V CA/CC isolamento tra i contatti 1500 V CA/CC isolamento tra i contatti e lo schermo
Resistenza contatto	20 MOhm
Resistenza di isolamento	Resistenza d'isolamento iniziale: ≥ 500 MOhm a 100 V DC
Calibro AWG	AWG 24...AWG 23
Durata meccanica	750 Cicli
Attenuazione	≥ 45 dB a 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB a 100...1000 MHz
Numero di pin	8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
Tipo di protezione	Metallica: schermatura automatica a 360° con contatto integrato di messa a terra Barriera anti corto circuito
Trazione	50 N durante 60 s
Impedenza di trasferimento	$\leq 0,1$ Ohm a 1 MHz $\leq 0,2$ Ohm a 10 MHz $\leq 1,6$ Ohm a 80 MHz
Perdita	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB a 1...100000 kHz
Tipo di utensile	Senza attrezzi
Diametro Del Cavo	0,9...1,4 Mm
Tipo schermatura cavo	STP
Categoria	5e
Protocollo di comunicazione	10GBASE-T
Protocollo di comunicazione delle porte	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Frequenza di trasmissione	0...100 MHz
Tipo di impronta	S-One
Altezza	28 Mm

Lunghezza	35 Mm
Larghezza	18 Mm
Paesi target	Europe

Ambiente

Temperatura Ambiente	-40...70 °C
Tenuta climatica	40/070/21 (21 giorni)
Ritardo Di Fiamma	UL94-V0
Norme di riferimento	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,0 Cm
Confezione 1: larghezza	3,0 Cm
Confezione 1: profondità	2,0 Cm
Peso imballo (Kg)	32,0 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	4,2 Cm
Confezione 2: larghezza	18,0 Cm
Confezione 2: profondità	8,2 Cm
Confezione 2: peso	423,0 G
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	216
Confezione 3: altezza	15,0 Cm
Confezione 3: larghezza	30,0 Cm
Confezione 3: profondità	40,0 Cm
Confezione 3: peso	8,0 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.9918845997963087
Impronta di carbonio della produzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.06341803304405101
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.004539383327391251
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.1744540311922738
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0.2 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.080451458289317
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------