



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	RJ45
Presentazione del dispositivo	Monoblocco
Colore	Connettore: argento (zama) Organizzatore: blu scuro (ABS + PC)
Codice Colore	568 A/B
Tipo Di Imballo	Cartone
Quantità Per Confezione	Set da 12

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1,5 A a 25 °C
Tensione ammessa	1000 V CA/CC isolamento tra i contatti 1500 V CA/CC isolamento tra i contatti e lo schermo
Resistenza contatto	20 MOhm
Resistenza di isolamento	Resistenza d'isolamento iniziale: ≥ 500 MOhm a 100 V DC
Calibro AWG	AWG 24...AWG 23
Durata meccanica	750 Cicli
Attenuazione	≥ 45 dB a 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB a 100...1000 MHz
Numero di pin	8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
Tipo di protezione	Metallica: schermatura automatica a 360° con contatto integrato di messa a terra Barriera anti corto circuito
Trazione	50 N durante 60 s
Impedenza di trasferimento	$\leq 0,1$ Ohm a 1 MHz $\leq 0,2$ Ohm a 10 MHz $\leq 1,6$ Ohm a 80 MHz
Perdita	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB a 1...500000 kHz
Tipo di utensile	Senza attrezzi
Diametro Del Cavo	0,0009...0,0014 M 0,9...1,4 Mm
Tipo schermatura cavo	STP
Categoria	6a
Protocollo di comunicazione	10GBASE-T
Protocollo di comunicazione delle porte	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Frequenza di trasmissione	0...500 MHz
Tipo di impronta	S-One

Altezza	28 Mm 0,03 M
Lunghezza	35 Mm 0,035 M
Larghezza	18 Mm 0,02 M
Paesi target	Europe Asia Pacific. North America.

Ambiente

Temperatura Ambiente	-40...70 °C -40...70 °C
Tenuta climatica	40/070/21 (21 giorni)
Ritardo Di Fiamma	UL94-V0
Norme di riferimento	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,800 Cm
Confezione 1: larghezza	1,800 Cm
Confezione 1: profondità	3,500 Cm
Peso imballo (Kg)	31,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	4,200 Cm
Confezione 2: larghezza	8,200 Cm
Confezione 2: profondità	18,200 Cm
Confezione 2: peso	416,000 G
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	216
Confezione 3: altezza	15,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	7,825 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	1.109360932084684
Impronta di carbonio della produzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.0709291063327058
Impronta di carbonio della distribuzione	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.005077016540229152
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.1744540311922738
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0.2 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.08997992788045799
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.

Profilo ambientale del prodotto (PEP)	📄 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) 📄 EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	📄 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	-------------------------