



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	RJ45
Presentazione del dispositivo	Monoblocco
Colore	Organizzatore: blu scuro (ABS + PC) Connettore: grigio scuro (ABS + PC)
Codice Colore	568 A/B
Tipo Di Imballo	Cartone
Quantità Per Confezione	Set da 12

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	1,5 A a 25 °C 1,5 A a 25 °C
Tensione ammissa	1000 V CA/CC isolamento tra i contatti
Resistenza contatto	20 MOhm
Resistenza di isolamento	Resistenza d'isolamento iniziale: ≥ 500 MOhm a 100 V DC
Calibro AWG	AWG 24...AWG 23
Durata meccanica	750 Cicli
Attenuazione	≥ 35 dB a 30...100 MHz $\geq 75 - 20 \times \log(f)$ dB a 100...1000 MHz
Numero di pin	8 pin di lega di rame ed oro conforme a IEC 60603-7
Trazione	50 N durante 60 s
Perdita	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB a 1...500000 kHz
Tipo di utensile	Senza attrezzi
Diametro Del Cavo	0,9...1,4 Mm 0,0009...0,0014 M
Tipo schermatura cavo	UTP
Categoria	6a
Protocollo di comunicazione	10GBASE-T
Protocollo di comunicazione delle porte	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Frequenza di trasmissione	0...500 MHz
Tipo di impronta	S-One
Altezza	28 Mm 0,03 M
Lunghezza	33 Mm 0,033 M

Larghezza	0,02 M 18 Mm
Paesi target	Europe Asia Pacific. North America.

Ambiente

Temperatura Ambiente	-40...70 °C -40...70 °C
Tenuta climatica	40/070/21 (21 giorni)
Ritardo Di Fiamma	UL94-V0
Norme di riferimento	IEC 60512-99-002

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3 Cm
Confezione 1: larghezza	2 Cm
Confezione 1: profondità	4 Cm
Peso imballo (Kg)	9 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	4 Cm
Confezione 2: larghezza	8 Cm
Confezione 2: profondità	18 Cm
Confezione 2: peso	143 G
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	1008
Confezione 3: altezza	30 Cm
Confezione 3: larghezza	40 Cm
Confezione 3: profondità	60 Cm
Confezione 3: peso	13 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.2789675436927118
Impronta di carbonio della produzione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.017836321793639347
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.0012767015608287893
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.1744540311922738
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0.2 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.022626972643870407
Impronta di carbonio di fine vita	0 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**