



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Unicam multimode fibre optic connector
Colore	Housing: Nero Coduli: acqua
Tipo Di Imballo	Sacchetto
Quantità Per Confezione	1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Per fibre 50/125
Maximum insertion loss	<0,1 DB
Performance fibra	OM3 OM4
Tipo di connettore	SC
Materiale	Ceramica: ghiera Composito: connettore
Paesi target	Europe

Ambiente

Temperatura Ambiente	-40...75 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...75 °C
Norme	Connettore SC: TIA/EIA-604-3 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-4 Ed.2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1 Cm
Confezione 1: larghezza	3 Cm
Confezione 1: profondità	6 Cm
Peso imballo (Kg)	5 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15 Cm
Confezione 2: larghezza	30 Cm
Confezione 2: profondità	40 Cm
Confezione 2: peso	863 G

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**